

Павлович Иван Александрович.

08.02.2023г.


Специальная теория относительности.

Инерциальная система отсчета - с.о., в которой тело находится в покое, либо движется равномерно и прямолинейно.

Принцип относительности - все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета.

$$(*) \quad m \vec{v} = \vec{F}$$

абсолют. с.о.




Преобразования Галилея:

$$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y \\ z' &= z - vt \end{aligned}$$

т.е. вид ур-ий механики (*) не меняется при преобр. Галилея.

$$m \vec{v}' = \vec{F}' \quad \text{преобр. Галилея - координатные}$$

Но длина предельно со скоростью света.



Но, что говорит ур-я Максвелла:

$$\Delta \vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \vec{A}}{c^2}$$

В пр-ве все невозможно.

$$\Delta \vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = 0$$


$$\Rightarrow \vec{A} = \vec{A}(z - ct) \quad \text{т.е. ск-ть распр-я} \\ \text{всегда} = c \text{ в вакууме.}$$

А по преобр. Галилея $v_{\text{св}} = c + v$? Парадокс

Что можно предположить, решая парадокс.

- 1) Пр. отн. применимо к механике, но не применимо к ЭМ.
- 2) Пр. отн. справедлив везде, но законы ЭМ неверны.
- 3) Пр. отн. справедлив везде, но законы механики требуют изменения.

Опыт Майкельсона и Морли (1887г.) - установил из-за задержки движения со ск-по v .




$$t_2 = \text{от маятника до } z_2 \text{ и обратно} \\ t_2 = \frac{L_2}{c+v} + \frac{L_2}{c-v} \quad \text{если преобр. Галилея верны.}$$

$$= \frac{2L_2 c}{c^2 - v^2} = \frac{2L_2}{c} \frac{1}{1 - \beta^2}, \quad \beta = \frac{v}{c} \text{ - обзвук}$$

t_1 - от маятника до z_1 и обратно.

Удобно работать в с.о., связанного с неподвижным экраном



$$t_1 = \frac{2L_1}{\cos \alpha} \cdot \frac{1}{c} = \frac{2L_1}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\sin \alpha = \frac{v}{c}$$

Разность хода возникает из разности времени:

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2}{c} \left(\frac{L_1}{\sqrt{1-\beta^2}} + \frac{L_2}{1-\beta^2} \right)$$

А теперь давайте проверим систему. У нас получается расхождение, а мы знаем, что и разность хода. Если бы они совпадали — аллоор, картинка на экране была бы маленькая. Но этого не было, т.е. к-тб света не совпадает.

Лоренц и Реддифорд предположили, что при движении происходит как бы сжатие, свет проходит другое расстояние:

$$L_2' = L_2 \sqrt{1-\beta^2}$$

Фиксировать в разное время свет, из-за разного времени жизни была бы картина эк-тб, а световая картина бы сдвинулась. Но этого не происходит.

1. Поступают доказательства:

I. Принцип относительности справедлив и в механике и в электромагнетизме (= законы природы ковариантны по отношению к преобразованию Лоренца и времени при переходе от одной ИСО к другой).

II. Скорость света не зависит от движения источника и равна $c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{м}{с}$ во всех ИСО и по всем направлениям.

⇒ Время течеет по-разному в разных с.о.

Выбор преобразований Лоренца из требований ковариантности системы уравнений Максвелла.

I) Каноническая форма уравнений Максвелла в вакууме:

$$1) \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} \vec{J}$$

$$2) \Delta \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -4\pi \rho$$

$$3) \text{div} \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \quad \text{— калибровка Лоренца.}$$

$$4) \text{div} \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{— ф.е. непрерывности.}$$

Данная математическая запись верна в 4-векторной:

$$\vec{x} = (x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z, x_4 = ict)$$

$$x_i, \quad i=1, \dots, 4$$

$\chi_\alpha, \chi_\rho, \quad \alpha, \rho = 1, 2, 3 \dots$ *отлич. греческие и латинские буквы*

$$\Delta = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_\alpha^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_\alpha^2} + \frac{\partial^2}{\partial (ict)^2} = \sum_{i=1}^4 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

$\vec{A} = (A_x, A_y, A_z, i\varphi)$ - 4-х векторная потенциал.

$\vec{j} = (j_x, j_y, j_z, i\rho)$ - 4-х плотность тока.

Тогда 1) и 2) ур-е можно переписать в ф. виде:

$$\sum_{i=1}^4 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} A_i = -\frac{4\pi}{c} j_i$$

Преобразуем 3):

$$\sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial A_\alpha}{\partial x_\alpha} + \frac{\partial i\varphi}{\partial ict} = \sum_{i=1}^4 \frac{\partial A_i}{\partial x_i} = 0$$

комплексно записываемое без греческ. - обознач. Ландау

Преобразуем 4):

$$\sum_{i=1}^4 \frac{\partial j_i}{\partial x_i} = 0$$

Комплексная форма ур-ий Максвелла

(1) $\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} A_i = -\frac{4\pi}{c} j_i \\ \frac{\partial A_i}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial j_i}{\partial x_i} = 0 \end{array} \right.$ *они не независимые*

Условие ковариантности ур-ий Максвелла по всем ИСО: для того чтобы система (1) была ковариантна при переходе от одной ИСО к другой необходимо чтобы величины $\vec{X}, \vec{j}, \vec{A}$ были векторами в 4-х пр-ве.

15.02.23г.

$$\vec{X} = (x, y, z, ict) \equiv (\vec{r}, ict)$$

$$\vec{A} = (\vec{A}, i\varphi)$$

$$\vec{j} = (\vec{j}, i\rho)$$

Условие ковариантности форм Максвелла:

2) Величины, которые входят в комплексн. ф. Максвелла не произв. величины, а векторы

$$x, y, z, t \rightarrow x', y', z', t'$$

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r}'$$

$$\frac{\vec{A}}{j} \rightarrow \frac{\vec{A}'}{j'} \quad \text{по аналогии что и переход от } \vec{X} \rightarrow \vec{X}'$$

При переходе от $\vec{r}$ к $\vec{r}'$ допустимо сокращаться "длина" координатных векторов и "длина" вектора времени. Т.е. рождается сокр. скалярное пр-е 4-х векторов.

$$(\bar{x} \cdot \bar{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = (\bar{x}' \cdot \bar{x}')$$

аналогично и для др. 4-векторов.

$$(\bar{A} \cdot \bar{J}) = (\bar{A}' \cdot \bar{J}')$$

2) Выбор осей новой ИСО и другой системы отсчета определяется линейными ортогональными преобразованиями.

$$\bar{x} \rightarrow \bar{x}' \quad \text{Данная новая координата: } x_i' = a_{ik}(x_k + v_k)$$

↑
прост.
величины.

Следует из изотропии пр-ва и однородности времени.

Не любое преобр. такого типа ортогональным, только если:

$$\sum_{i=1}^4 a_{ik} a_{il} = \delta_{kl}$$

Если хотим вернуться в старую с.к.:

$$x_i = a_{ki}(x'_k - v_k)$$

2D примеры линейных ортогональных преобразований:

1) $x \rightarrow x'$

$$\begin{aligned} x' &= x + v_2 \\ y' &= y + v_2 \end{aligned}$$

~ параллельный перенос.


2) $y \rightarrow y'$

~ зеркальное отражение.

$$\begin{aligned} y' &= y \\ x' &= -x \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{прост. преобр.} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3) Поворот с.к.



$$\text{линей. преобр.} : \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

В четырёхмерном случае:


1) $x_i' = x_i + v_i$ - сдвиг координат и сдвиг времени.
~ тривиальное преобразование.

2) Зеркальное отражение: ~ не имеет физического смысла.

3) Поворот системы координат:
Возможны повороты в 4-х плоскостях: xy, xz, yz, xt, yt, zt .
сдвиг координат
прост. осей.

Выбор преобразований
Лоренца

Закон преобразования от одной ЧСО к другой, которые движутся относительно z оси.



Для простоты пусть в моменты:

$$t=0 \quad x=0 \quad y=0 \quad z=0$$

$$t'=0 \quad x'=0 \quad y'=0 \quad z'=0$$

1) как могут преобр. поперечные к $\vec{v}$ координаты.

$$x' = \alpha x$$

$$y' = \alpha y$$

Если исп. обр. преобр:

$$x'' = \alpha x' = \alpha^2 x = x \Rightarrow \alpha = 1$$


т.е. поперечные координаты не преобразуются:

$$x' = x$$

$$y' = y$$

Почему каждая исп. преобр. поперечная? А если для продольной? Пространство изотропно? По закону симметрии

2) Преобразование x_3, x_4 z, t
Более рассуждать через обратное преобр. (симметрично)




$$x_3 = x_3' \cos \varphi - x_4' \sin \varphi$$

$$x_4 = x_3' \sin \varphi + x_4' \cos \varphi$$

Матрица перехода $\vec{x}' \rightarrow \vec{x}$: $a_{ki} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi = ?$

Углы φ - ?



Смоделим как чужие рассуждения исленд? каковы бы считали. ка κ' пусть $x_3' = 0$ ($z' = 0$)?

$$\begin{cases} x_3 = -x_4' \sin \varphi \\ x_4 = x_4' \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = -\tan \varphi \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{z}{ict} = -\tan \varphi \Rightarrow \tan \varphi = i \frac{v}{c} = i\beta \quad (\beta = \frac{v}{c})$$

Тогда из тригонометрии: $\sin \varphi = \frac{\tan \varphi}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{i\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}$
 $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

В итоге преобразование:

$$x_3 = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} x_3' - \frac{i\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} x_4'$$

$$x_4 = \frac{i\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} x_3' + \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} x_4'$$

Прямое преобразование: $x_i' = a_{in} x_n$, где

$$a_{ik} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & i\beta\gamma \\ 0 & 0 & -i\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \sim \text{коэффициент}$$

Можно быть всё аналогично:

$$\vec{A}, \vec{j} \Rightarrow \vec{j}' = a_{ik} j_i \quad ; \quad j = (j_x, j_y, j_z, i c p)$$

Закон преобр-я для координат:

$$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y \\ z' &= \frac{z - vt}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ t' &= \frac{t - \beta^2 z}{\sqrt{1-\beta^2}} \end{aligned}$$

закон преобр-я координат и времени

Не обращаем ли мы себя данным преобр-ем
Можно проверить, выбрать ось так, чтобы всё шло в одну сторону.

Если бы мы преобразовали порядок? Всё связано с сор. преобр-м, пусть есть события x, y, z, t , которые не имеют предшествовать другому событию. (т.е. различия это невозможно) $\Rightarrow$ преобр-е таково, что оно будет равно.

или математически:

$$x \xrightarrow{\text{преобр.}} x' \xrightarrow{\text{преобр.}} x \neq x, \text{ которое в начале?}$$

Некоторые свойства преобр-я Лоренца

I) Если $v \ll c$, тогда $\beta \ll 1$, получаем преобразованная Галилея:

$$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y \\ z' &= z - vt \\ t' &= t \end{aligned}$$


II) Скорость движения объекта $v < c$. (из формулы преобр-я)

$\beta < 1 \Rightarrow$ координаты и время остаются комплексными (т.е. невозможны).

III) Одновременность двух событий.

Два события, которые одновременны в одной ИСО, могут быть неодновременны в другой. Т.е. из условия $t_1 = t_2$ в одной ИСО не следует, что $t_1' = t_2'$.

Земля ускоряется:



События, которые происходят в разных точках пр-ва не могут быть причинно связанными.

$$t' = \gamma \cdot (t - \frac{v}{c^2} z)$$

тогда время между двумя событиями:

$$t'_2 - t'_1 = \gamma (t_2 - \frac{v}{c^2} z_2 - t_1 + \frac{v}{c^2} z_1)$$



$$\Rightarrow \Delta t' = \gamma \cdot \frac{-v \Delta z}{c^2} \leftarrow \text{т.е. зависит от положения пр-ва относительно С.О.}$$

$$\Delta z = z_2 - z_1$$

IV) Задача о длине движущихся палок.

Два движущихся палки (длина покоящейся (собственная) в 10 м) движутся со скоростью v относительно неподвижной палки. С какой скоростью движутся палки относительно друг друга?


Пусть есть С.О.



нужно добавить ещё палку чтобы сравнить

22.02.23

$$\vec{G} = (G_x, G_y, G_z, G_t)$$




$$G'_x = G_x$$


$$G'_y = (G_y + i\beta G_t) \gamma$$

$$G'_z = (-i\beta G_y + G_z) \gamma$$

IV. Дилемма замедления времени (парадокс)



Парадокс близнецов: один из близнецов, другой в ракете, летит, но возвращение их возраст будет разным.



Но в С.О. связь с землей + ИСО. А для ракеты это не ИСО

Преобразование Лоренца движущиеся в виде группы точек.

$$dt' = \sqrt{1 - \beta^2} dt = \sqrt{1 - \frac{v^2(t)}{c^2}} dt$$


Собственное время события - время, которое показывает часы, которые движутся вместе с объектом.

Т.е. если хотим узнать время, которое для астронавта:

t_1 - событие
 t_2 - разделение

$$\tau = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{v^2(t)}{c^2}} dt$$

Заключение:



прямое возникнуло соотношение преобразований геометрически. Но если рассмотреть, его нельзя так просто поворачивать, + нельзя пользоваться такой интерпретацией.

Экспериментальная проверка замедления времени

1) τ_{μ} - время жизни μ -мезонов. Их время жизни очень мало.

$\tau \sim 10^{-6}$ сек.
 $h \sim 40$ км.


Если бы они двигались со скоростью света

$$L \sim 3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-6} \sim 300 \text{ м.}$$

Но их наблюдая гораздо больше. Всё связано с замедлением времени.

$$\tau = \frac{\tau_{\mu}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \gg \tau_{\mu}$$

II. Сохранение длины движущегося объекта.




Чтобы измерить длину одновременно измерить концы стержня.

$$z' = \frac{z - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

концы левого стержня
 $z'_1 = \frac{z_1 - vt_1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$
 $z'_2 = \frac{z_2 - vt_2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, когда $t_2 = t_1$


$$L_0 = z_2 - z_1 \leftarrow \text{наблюдает в системе K.}$$

$$\Rightarrow L = \sqrt{1 - \beta^2} L_0 < L_0$$



Что если:

Эти размеры не измеряются, но сохраняются "стержень горит".



$$z' = \frac{z - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Правильно концы измеряет наблюдатель.

Δt - время за которое в неподв. системе тело прошло мимо наблюдателя (т.е. мимо 0)

$$-L_0 = \frac{0 - v \Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$


$$V \Delta t = L_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

Связь между Δt и $\Delta t'$:

$$\Delta t = \frac{\Delta t' - \frac{V}{c^2} L_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad | \cdot V \rightarrow V \Delta t = L_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

$$\Rightarrow \Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

VI. Ковариантный закон сложения скоростей



$\vec{v}$ - ? В классическом сложении был 2 вектора. Но не в релятивистском случае.

$$x = x'$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$z = \frac{z' + vt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}; \quad z' = \frac{z - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$dx = dx'$$

$$dy = dy'$$

$$dz = \frac{dz' + v dt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$dt = \frac{dt' + \frac{v}{c^2} dz'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx'}{dt' + \frac{v}{c^2} dz'} \cdot \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{v}{c^2} \frac{dz'}{dt'}} v_x'$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy'}{dt' + \frac{v}{c^2} dz'} \cdot \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{v}{c^2} \frac{dz'}{dt'}} v_y'$$

$$v_z = \frac{dz}{dt} = \frac{dz' + v dt'}{dt' + \frac{v}{c^2} dz'} = \frac{v_z' + v}{1 + \frac{v v_z'}{c^2}}$$

Пример:


$$v_x' = v_y' = 0$$

$$v_z' \rightarrow c$$

$$v \rightarrow c$$

$$\Rightarrow v_z \rightarrow c$$

VII. Эффект Доплера



Плоская волна $\vec{k}$ движется в вакууме.

$$\vec{E}, \vec{H} \sim e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad \text{поля зависят от координат}$$

Ур-я Максвелла удовлетворяют во всех ИСО:


$$\vec{E}', \vec{H}' \sim e^{i(\omega' t' - \vec{k}' \cdot \vec{r}')$$

С частотой и волновыми векторами?

$$\Phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$$

Фазовое поле не меняется?

Пример:



Улучшение поля зрения L и z. Но больше касательное? Фриковское.

Фазовая плоскость волн инвариантна (должна сохраняться).
 Фаза константа, но t и r меняются:

$$\Phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \omega \frac{X_4}{c} - k_x X_1 - k_y X_2 - k_z X_3 = -k_0 X_4 \quad \text{по виду скалярное.}$$

$$k_0 = (k_x, k_y, k_z, i \frac{\omega}{c})$$

Удобно Φ инвариантно, вектор в 4D.

$\vec{k}$ - 4-мерный вектор ($\vec{k}$ - 3-мерный волновой вектор)

$$\vec{k} = (\vec{k}, i k_0)$$

4-мерный вектор, преобразования Лоренца: $\frac{\omega}{c}$

$$k'_x = k_x = k_y \quad \left| \quad k'_z = k_z = \frac{k_z - i \beta k_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{k_z - \beta \frac{\omega}{c}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$


$$k'_y = k_y = k_z \quad \left| \quad k'_0 = i \frac{\omega'}{c} = \frac{-i \beta k_z + i \frac{\omega}{c}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\omega' = \frac{\omega - k_z c \beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Эти формулы полезны для нахождения
 движущихся тел в море (звук).

ω_0 - частота в С.О., в которой источник покоится.


ω' - частота сигнала, в котором объект движется (С.О.)



$$\omega_0 = \frac{\omega - \frac{\omega}{c} \cos \alpha \cdot c \beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \alpha} \omega_0 \end{aligned} \right\} \sim \text{как преобразуется сигнал при} \\ \text{переходе из одной системы в} \\ \text{другую.}$$

Частотные случаи:




$$\omega = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta} \omega_0 = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \omega_0$$

$$\omega > \omega_0$$

$$\beta = \frac{v}{c} < 1; \quad \omega \approx (1 + \beta) \omega_0 \sim \text{как для звуковых волн в среде.}$$


$$2) \alpha = \pi$$



$$\omega = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \omega_0 < \omega_0$$

1. и 2. - продольный эффект Доплера.

$$3) \alpha = \frac{\pi}{2}$$



$$\omega = \sqrt{1 - \beta^2} \omega_0$$

и для звуковых волн ничего не изменилось, но для света частота будет изменена.

Понятие интервала в 4-х мерном пространстве.

рассмотрим координаты в 4D


x_1, x_2, x_3, x_4
и ct

При переходе из одной системы отсчета координаты могут измениться, но сама пространственная величина (длина, высота, ширина) сохраняется, расстояние между точками.

Пусть есть 2 события $\bar{x}^{(1)}$ и $\bar{x}^{(2)}$ или 4-х векторы.
Введем расстояние между ними:

$$(\bar{x}^{(1)} - \bar{x}^{(2)})^2 =$$

Пример. из 3-х мерного п-ва:



$$\vec{r}^{(1,2)} = (x^{(1,2)}, y^{(1,2)}, z^{(1,2)})$$

$$L^2 = |\vec{r}^{(1)} - \vec{r}^{(2)}|^2 = ((\vec{r}^{(1)} - \vec{r}^{(2)}) \cdot (\vec{r}^{(1)} - \vec{r}^{(2)})) =$$

$$L^2 = (x^{(1)} - x^{(2)})^2 + (y^{(1)} - y^{(2)})^2 + (z^{(1)} - z^{(2)})^2$$

При переходе координат (инвариант и сдвиги) это расстояние L не должно измениться.

Проверим инвариантность расстояния для 4-х мерного п-ва Минковского.
Пусть есть два события 4-х векторов, для которых $\bar{x}^{(1)}$ и $\bar{x}^{(2)}$.

Назовем интервалом между событиями L и c величину:

$$S^2 = (\bar{x}^{(2)} - \bar{x}^{(1)}) \cdot (\bar{x}^{(2)} - \bar{x}^{(1)}) = \sum_{i=1}^4 (x_i^{(1)} - x_i^{(2)})^2 = \left\{ \begin{matrix} x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z, \\ x_4 = ct \end{matrix} \right\} =$$

$$= (x^{(1)} - x^{(2)})^2 + (y^{(1)} - y^{(2)})^2 + (z^{(1)} - z^{(2)})^2 - c^2 (t^{(1)} - t^{(2)})^2$$

1) Интервал - это инвариант (т.е. при переходе из одной с.п. в другую интервал сохраняется.)

2) S^2 может быть любого знака.

Пусть события 1 и 2 происходят в одной и той же точке пространства.

$$\Rightarrow S^2 < 0$$

Пусть события происх. одновременно

$$\Rightarrow S^2 > 0$$

Связь между интервалом и собственным временем события.

Пусть с некоторыми событиями происходят два события, коор. которых в 4D очень близки и близки по величине.


$$d\bar{x} = (dx, dy, dz, i c dt)$$

$$dS^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2 = -c^2 \left(1 - \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{c^2 dt^2} \right) dt^2$$

$$d\tau = \frac{1}{c} \sqrt{1 - \frac{v^2(t)}{c^2}} dt$$
 Поскольку $d\tau$ (интервал) инвариант
 => то и собственное время события
 (с.в.о.) тоже инвариант.

Т.е. если мы можем вычислить с.в.о. в любой ИСО, то
 и в любой другой ИСО оно будет
 таким же.

Преобразование Лоренца и световой конус



Произвольно поставим точки A, B, C, D сравним интервалы
 с с.в.о


Временной подобный интервал, когда $s^2 < 0$ - подобен временному
 интервалу между двумя событиями, которые произошли в одной и той
 же точке пр-ва в разные моменты времени.

Пространственно подобный интервал, когда $s^2 > 0$

А фотон летит раньше события O. (это будет выстрел в момент
 с.в.о. события) -> событие с.в.о. прошлого
 В фотон летит позже O -> событие с.в.о. будущего. (в ИСО)

Можно всегда подобрать такую ИСО, где A и B будут фотонами.
 в одной и той же точке пр-ва.

Например:



Лоренц преобр. Лоренца:

$$z' = \frac{z_1 - vt_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{z_2 - vt_2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Нулевая эк-ва, которая выполняется
 происходит в одной и той же точке.


$$V = \frac{\Delta z}{\Delta t}$$

В абсолютно удаленных объектах можно выбрать с.в.о. в которых с.в.о.
 C и D происходят одновременно, или даже изменить скорость
 во времени, то мы в какой с.в.о. она не может пр. в одной
 точке.

Прямые события могут быть только события, которые
 связаны между собой в смысле подобия интервалов.
 Т.е. O и D. с.в.о. события A. Но O не с.в.о. события
 C и D.

Из этого следует, что эк-ва передачи сигнала всегда $< c$.

Интервалы:



Первый считается в второго:

$$S^2 = \Delta z^2 - c^2 \Delta t^2$$

$$\Delta z = V_{\text{групп}} \Delta t$$


$$S^2 = -(c^2 - V_{\text{групп}}^2) \Delta t^2$$

Если $S^2 < 0 \rightarrow$ временной интервал (все хорошо).
Но если $V_{\text{групп}} > c \Rightarrow S^2 > 0$ - пространств. интервал, т.е. могло бы быть, кто бы узнал, а только нельзя бы определить, что невозможно.

Мировая линия

~ это траектория движущегося тела в 4D ф-ве минковского.

Св-ва мир. линии:




1) Возьмем t точку на м.л. и посмотрим:

$$\tan \theta = \frac{\Delta z}{\Delta ct} = \frac{V}{c} < 1$$

2) мировые линии всегда лежат внутри светового конуса.

3) Интеграл $\int ds$, взятый между двумя заданными мировыми точками имеет макс. значение, если он берется по прямой мировой линии, соединяющей эти точки.



$$ds = c \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} dt$$

$$\int_1^2 ds \sim \int_1^2 dt$$

$$I: \int dt = t_0$$

$$II: \int_1^2 \sqrt{1 - \frac{V^2(t)}{c^2}} dt < t_0$$

Релятивистская механика
свободной материальной точки

1) Принцип наименьшего действия - для N механической системы $\vec{r}$ такой интеграл, называемый действием, который для реального движения имеет минимум.

$$S = \int_1^2 L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) dt$$

В случае свободной материальной точки L не зависит от $\vec{q}$ - средние ортогональности пр-ва.

Также L не зависит от t - т.е. время ортогонально.

Остается $\dot{\vec{q}} \rightarrow$ координаты скорости $\rightarrow \dot{\vec{q}}$

$\Rightarrow L$ может зависеть только от величины $|\dot{\vec{q}}|$ - среднее

изотропности ф-ва.

$\Rightarrow S_g$ - должно быть инвариантным (инвариантно во всех ИСО).

У нас только интервал - инвариантная величина:

1) $S_g \sim \int dt$

2) $S_g \sim -\int dt \sim$ т.к. dt достигает макс. знач. в лев. экстр. миним?

$$\Rightarrow \left\{ S_g = -a \int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt \right\}$$

для гравитационного разнородности.

Из $S_g \sim inv$, следует, что $a \sim inv$.

Для малых $v \rightarrow$ должно быть как в класс. механике.

$$\Rightarrow L = -a \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \xrightarrow{v \rightarrow 0} L_{кл} = -\frac{mv^2}{2}$$

разложим в ряд:

$$L \approx -a + \frac{av^2}{2c^2} \approx -\frac{mv^2}{2} \Rightarrow a = mc^2$$

эф-кт с точн. до погр.

Получили формулу релятивистской массы:

$$\left\{ L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right\}$$

Тогда можно найти импульс и энергию:


$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}}; \quad p_x = \frac{\partial L}{\partial v_x} = \frac{\partial L}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v^2}{\partial v_x} = \frac{m \cdot 2v_x}{2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{mv_x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Rightarrow \left\{ \vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right\} \quad (1)$$

Энергия:

$$\left\{ W = \vec{p} \cdot \vec{v} - L = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right\} \quad (2)$$

15.03.23г.



одно тело движ. $\rightarrow x_1$

другое движ. $\rightarrow x_2$ в лев. экстр.

Например из с. 1. в с. 2. $x_1 > x_2$

А если возьмем с. 3 и 4. По кривой движется $x_3 > x_4$.

Пример? Можно перейти в ИСО

связь с событиями с x_4 . (просто переименовать их) в классическом.

$$S_g = -a \int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow L = -a \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$q = mc^2$$

Поскольку q - инвариант, то и m должно быть инвариантом.

Видно из (1) и (2) если $v \ll c$ → получим выражения как в классике:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\text{при } v \rightarrow c \Rightarrow \vec{p} \rightarrow \infty$$

Про средствия из вопроса для энергии:

1) Если $v=0$, то энергия определена $W = W_0 = mc^2$.
Экологического тела энергия в это своего оп-на - энергия покоя.

2) $v \ll c$, разложим в ряд:

$$W = mc^2 + \frac{mv^2}{2} + \dots = W_0 + T$$

класс. эк. тела.

3) Кинетич. энергия: $T = W - W_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) mc^2$

$$v \ll c: T \approx \frac{1}{2}mv^2$$


4) Эквивалентность массы и энергии и з-н сохранения массы:

$$W_0 = mc^2$$

Рассмотрим частицу с то, её энергия покоя: $W = m_0c^2$

Про этот она сост. из 2х частей m_1 и m_2 .

Но тогда нужно учесть энергию взаимодействия:



$$W = m_0c^2 = m_1c^2 + m_2c^2 + W_{\text{вз.}}$$

$$\Rightarrow m_0 \neq m_1 + m_2 \quad \text{ЗСМ не выполнен.}$$

5) Что если частица движется $v=c$ $W \rightarrow \infty$, тогда её масса покоя $m=0$. (фотон - фотон).

Средствия из (1) и (2) вместе:

Можно получить соотношение:

$$\left\{ \frac{W^2}{c^2} - p^2 = m^2c^2; \quad \vec{p} = W \cdot \frac{\vec{v}}{c^2} \right\}$$

$$W = c \sqrt{p^2 + m^2c^2} \leftarrow \text{Энергия излучения} \rightarrow \text{гамильтониан}$$

решав. частицы

Если частица обладает энергией и движется → её должны приписать и импульс. Присоединение энергии сопровождается возникновением импульса.

$$\frac{W^2}{c^2} - p^2 = \text{Inv} \quad \text{это всегда инвариант в любой ИСО.}$$

Принимая для эк. измерения $c=1$.

тогда получим:

$$W'^2 - p'^2 = m^2 \quad \text{— они будут иметь одну и ту же размерность (в энергиях)}$$

$$[m] = [p] = [W] \quad \text{смысл того, что они совпадают, между собой и между собой.}$$

Уравнения движения релятивистской механики

1) 0 масса в релятивистской механике:

$$\vec{p} = \tilde{m} \vec{v}, \quad \text{т.е. введём новую } \tilde{m}$$

$$W = \tilde{m} c^2 \quad \text{где } \tilde{m} = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{— релятивистская масса.}$$

— это / просто компактное обозначение, оно не инвариантно.

По ор-по изменению импульса: (из 3-м Ньютона)

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \Leftrightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{m \frac{d\vec{v}}{dt}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + \frac{m \vec{v}}{(1 - \frac{v^2}{c^2})^{3/2}} \cdot \left(\frac{\vec{v}}{c^2} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \right)$$

а) пусть $\vec{F} \perp \vec{v}$, тогда вынесем др-ю за скоб. (проверка размерности скаляр)

$$\vec{F} = \frac{m}{\sqrt{1 - \beta^2}} \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \frac{F}{a} = \frac{m}{\sqrt{1 - \beta^2}} = m_{\perp}$$

б) пусть $\vec{F} \parallel \vec{v}$:

$$\vec{F} = \frac{m}{(1 - \beta^2)^{3/2}} \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \frac{F}{a} = \frac{m}{(1 - \beta^2)^{3/2}} = m_{\parallel}$$

т.е. движ. тело по разному сопр. в разных кадр-зах.

2) Ковариантная формулировка уравнений механики.

$$\frac{m d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \quad \text{— не ковр-т форму записан в разных ИСО}$$

— не ковариантно.

(x', t') — сопутствующая сист. объекту.

В этой с.о. к-ть объекта $= 0$ и др-е должно выполняться:



$$m \frac{d\vec{v}'}{dt'} = \vec{F}'$$

Сконструируем 4-х вектора, чтобы при переходе из одной ИСО в др. — они были абсолютными векторами.


а) 4-х скорости.

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt} \dots$$

в 3D



А у нас 4-х измерения



мировая линия → ее можно задать параметрически:

$$x_1 = x_1(T); x_2 = x_2(T); x_3 = x_3(T); x_4 = x_4(T)$$

тогда 4-х эк-ты кинематическо:

$$\bar{u} = \frac{dx}{dT}$$

2) $[T]$ = время - размерность

е) Нам нужно, чтобы это экр. и в ср. ИСО

$\bar{u}' = \frac{dx'}{dT}$, если $\bar{u}$ - 4-х вектор, то $T = \tau$ - собств. время объекта.

$$\Rightarrow \bar{u} = \frac{dx}{d\tau} \sim 4\text{-х скорость}$$

$$u_i = \frac{dx_i}{d\tau}$$

$$u_x = \frac{dx}{d\tau} = \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt} = \frac{v_x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$u_t = \frac{dx_4}{d\tau} = \frac{d(ict)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt} = \frac{ic}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Rightarrow \bar{u} = \left(\frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, i \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

Всегда, если $v=0$, то $|\bar{u}|^2 \neq 0$. Тогда всегда движ. в 4-х мерном пр-ве, (связано с течением времени.)

Аналогично можно ввести

$$\bar{w} = \frac{d\bar{u}}{d\tau} \sim 4\text{-х ускорение}$$

Найдем длину вектора:

$$|\bar{u}|^2 = \frac{v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = -c^2$$

$\Rightarrow$ Для любого движения (любого объекта) $|\bar{u}|^2 = -c^2$
~ раз это инвариантно. Значит расположить $\bar{u}$ не могут произвольным образом:
 $u_i^2 = -c^2$

Рассмотрим скалярное пр-е:

$$(\bar{w} \cdot \bar{u}) = \left(\bar{u} \cdot \frac{d\bar{u}}{d\tau} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{d\tau} |\bar{u}|^2 = 0 \Rightarrow (\bar{w} \cdot \bar{u}) = 0$$

взаимно перпендикулярны.

б) 4-х импульс, по аналогии, сл. должен быть коэр-т пропор-на, т.е. массе

$$\bar{p} = m \bar{u}$$

Принцип должен быть инвариантен, это и покаж.

$$\bar{p} = \left(\frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, i \frac{mc}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \leftarrow i \frac{W}{c}$$

релат. импульс

$$\Rightarrow \{ \vec{p} = (\vec{p}, i \frac{W}{c}) \}$$

сформирует интр-но об энергии
массы. (вектор энергии-импульса)

$$|\vec{p}|^2 = p^2 - \frac{W^2}{c^2} = \{ \text{представить } p \text{ и } W \} = -m^2 c^2 - i^2 \nu^2$$

Если сохр-ся p и W вектор. $\rightarrow$ должен сохр-ся $\vec{p}$ и W .
(это просто пример.)

б) 4-х сила инварианта и преобразования вектора силы.

$$\frac{d\vec{p}}{d\tau} = \vec{F} \sim 4\text{-х сила}$$

Рассуждаем аналогично. Рассеяли
импульс в момент, когда тело движ. вдоль ос.
(для инварианта)
т.к. в K' тело покоится, то там:
справедливо:

$$m \frac{d\vec{p}'}{dt'} = \vec{F}'$$

Если $v \ll c$: $U_\alpha \approx v_\alpha$

$$m \frac{dU_\alpha}{dt} = F'_\alpha \Rightarrow \vec{F}' = (F', ?)$$

Выходя из общих формул:

$$F'_4 = m \frac{dU'_4}{d\tau} = m \frac{d}{dt'} \frac{ic}{\sqrt{1-\frac{v'^2}{c^2}}} \sim \frac{v'_4}{dt'} \frac{dv'}{dt'}$$

0 в K'

Тогда в K' :

$$\vec{F}' = (F', 0)$$

Как получить в исходной системе? Нужно восп-ся преобр.
Лоренца:

$$F_i = a_{ik} F'_k, \text{ величины связаны преобр-я}$$

$$F_{1,2} = F'_{1,2} \text{ — поперечные не преобр-ся}$$

$$F_3 = \frac{F'_3 - \beta F'_4}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$F_4 = \frac{\beta F'_3 + F'_4}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\text{т.к. } F'_4 = 0$$

$$\Rightarrow F_{1,2} = F'_{1,2}$$

$$F_3 = \frac{F'_3}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

Обратимся к интр-но силе. Наме пути связать
в комп. силе в с.о. K' :

$$\frac{d\vec{p}}{d\tau} = \vec{F} \text{ для пространственных компонент}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \frac{dp_\alpha}{dt} = \begin{cases} F'_\alpha, & \alpha=1,2 \\ \frac{F'_\alpha}{\sqrt{1-\beta'^2}}, & \alpha=3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_{1,2} = \sqrt{1-\beta^2} F'_{1,2}$$

$$F_3 = F'_3$$

Но мы не знаем эк-от не по 2. т.е. нам не известны F'_1 и F'_2

$$\vec{F}' = \vec{F}_\parallel + \vec{F}_\perp$$

$\parallel \vec{v} \quad \perp \vec{v}$

Общие формулы тогда будут: $\left\{ \begin{aligned} F_\perp &= \sqrt{1-\beta^2} F'_\perp \\ F_\parallel &= F'_\parallel \end{aligned} \right\}$ эк-н преобр-я вектора силы

$$\vec{F} = \left(\frac{\vec{F}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, ? \right)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\vec{p}}{dt} &= \vec{F} \\ \frac{dp_x}{dz} &= F_x \\ dz &= \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} dt \end{aligned} \right\} \text{ из них выведем связь}$$

? - из доп-ого / или соотношения:

$$\frac{d\vec{p}}{dz} = m \frac{d\vec{u}}{dz} = m \vec{w} = \vec{F} \quad / \cdot (\vec{u})$$

$$\Rightarrow m(\vec{w} \cdot \vec{u}) = (\vec{F} \cdot \vec{u}) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_x u_x + F_y u_y = 0 \quad \Rightarrow F_y = - \frac{(\vec{F} \cdot \vec{u})}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{ic}$$

$$\Rightarrow \left\{ \vec{F} = \left(\frac{\vec{F}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \frac{1}{c} \frac{(\vec{F} \cdot \vec{u})}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \right) \right\} \text{ - вектор силы Ланжевена}$$

22.08.2022

Ковариантная форма уравнений механики:

$$\frac{d\vec{p}}{dz} = \vec{F}$$

Для преобр. Ланжевена:

$$\frac{dp_\alpha}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} dt} = \frac{F'_\alpha}{\sqrt{1-\frac{v'^2}{c^2}}}$$

тогда эк-н имеет вид:

$$\frac{dp_\alpha}{dt} = F_\alpha, \text{ но } \alpha \text{ - индекс тензора } F_{\alpha\beta}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{m v_\alpha}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = F_\alpha$$

~ но мы не знаем, т.е. $\vec{v}$ завис-т от t координат $x(t)$ преобр-я в лор-нцесовском для преобр-я $x(t), y(t), z(t)$ - правильно

Решено по формуле: (поверьте, что тензор зависит от t):

$$p_\alpha(t) \Rightarrow W(t)$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{m e^2 \sigma_\alpha}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{W(t)}{c^2} \sigma_\alpha = F_\alpha(t)$$

$$\frac{d\sigma_\alpha}{dt} = \frac{c^2 F_\alpha(t)}{W(t)} \rightarrow \text{force / force}$$

Для временных компонент:

$$\frac{dF_\alpha}{dt} = F_\alpha \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} p_\alpha = \frac{i}{c} W \\ F_\alpha = \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{dW}{dt} = (\vec{F} \cdot \vec{v})$$

$\Rightarrow$ получили закон изменения энергии

работы

Ковариантная формулировка
уравн. электромагнитного

Было ранее для 4-векторного потенциала:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial A_i}{\partial x_k} - \frac{\partial A_k}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial A_i}{\partial x_i} = 0 \end{array} \right.$$

Но можно ещё этого векторно переписать, если перейти к 4-вектору

знаем:

$$A_i = (A, i\varphi)$$

дифф. уравн.

в 4-векторной форме:

$$E = -\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\nabla \varphi; \quad B = \text{rot } A$$

$$E_x = -\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial A_x}{\partial t} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial A_1}{\partial t}$$

$$= -\frac{1}{c} \left(\frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2} \right)$$

$$B_y = -\left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial z} \right) = -\left(\frac{\partial A_2}{\partial x_3} - \frac{\partial A_1}{\partial x_3} \right)$$

... если рассмотреть все другие компоненты.

Введём обозначения:

$$F_{ik} = \frac{\partial A_k}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_k}$$

$$F_{14} = -iE_x; \quad F_{23} = B_x; \quad F_{13} = -B_y \text{ и т.д.}$$

Грубно составим матрицу F_{ik}

$$F_{ik} = \begin{pmatrix} 0 & B_z & -B_y & -iE_x \\ -B_z & 0 & B_x & -iE_y \\ B_y & -B_x & 0 & -iE_z \\ iE_x & iE_y & iE_z & 0 \end{pmatrix}$$

antisymmetric matrix

Зачем нужно? Для переписывания в 4-векторной форме?

как преобр. $\frac{\partial A_k}{\partial x_i}$ при

$$\frac{\partial A_k}{\partial x_i} = \sum_{\alpha} a_{\alpha i} \frac{\partial A'_\alpha}{\partial x'_i} = \sum_{\alpha} a_{\alpha i} \sum_{\beta} \frac{\partial A'_\alpha}{\partial x'_\beta} \frac{\partial x'_\beta}{\partial x_i} = \sum_{\alpha \beta} a_{\alpha i} a_{\beta i} \frac{\partial A'_\alpha}{\partial x'_\beta}$$

$$A_k = a_{\alpha k} A'_\alpha; \quad A' = A'(\bar{x}') = A'(\bar{x}) = A'(\bar{x}, x'_1(\bar{x}), x'_2(\bar{x}), x'_3(\bar{x}), x'_4(\bar{x}))$$

$\Rightarrow$ где $\lambda'_f = \alpha_f X_i$

$$\frac{\partial A_i}{\partial X_k} = \sum_f \alpha_{fk} \alpha_{fi} \frac{\partial A'_f}{\partial X'_i}$$

тогда: $F_{ik} = \alpha_{ik} \alpha_{ii} \left(\frac{\partial A'_i}{\partial X'_i} - \frac{\partial A'_i}{\partial X'_i} \right) = \alpha_{ik} \alpha_{ii} F'_{ii}$

где коэф. преобр. по правилу: $X'_i = \alpha_{ii} X_i$
 $X_k = \alpha_{ik} X'_i$

$\Rightarrow F_{ik}$ преобр. как произв. координат $X_i X_k \Rightarrow F_{ik}$ - тензор

F_{ik} - тензор электромагнитного поля

Ковариантная ф-ла Максвелла

(1) $\text{rot } \vec{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$

и всего 4 ур-н. $\rightarrow$ 3 из rot, 1 из div.

(2) $\text{div } \vec{E} = 4\pi \rho$

Запишем одну из преобраз. (для x_1):

$$\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \frac{1}{c} \frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} j_x$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial F_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial F_{13}}{\partial x_3} + \frac{\partial F_{14}}{\partial x_4} = \frac{4\pi}{c} j_1 \rightarrow \frac{\partial F_{1i}}{\partial x_i} = \frac{4\pi}{c} j_1$$

+ $\frac{\partial F_{1i}}{\partial x_i}$, аналогично для остальных, т.к. $F_{ii} = 0$

Получим 4 уравн. в x_1 .

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 4\pi \rho \quad | \cdot i$$

$$\frac{\partial i E_x}{\partial x} + \frac{\partial i E_y}{\partial y} + \frac{\partial i E_z}{\partial z} = \frac{4\pi i c \rho}{c}$$

$$\frac{\partial F_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial F_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial F_{13}}{\partial x_3} + \frac{\partial F_{14}}{\partial x_4} = \frac{4\pi}{c} j_1$$

$\Rightarrow$ (1) $\Rightarrow$ $\frac{\partial F_{1k}}{\partial x_k} = \frac{4\pi}{c} j_1$
 $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$

Получим 4 уравн. для x_2 :

(3) $\text{rot } \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$

(4) $\text{div } \vec{B} = 0$

преобраз.:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{1}{c} \frac{\partial B_z}{\partial t} = 0 \quad | \cdot (-i)$$

$$-\frac{\partial i E_y}{\partial x} + i \frac{\partial E_x}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial F_{24}}{\partial x_1} + \frac{\partial F_{21}}{\partial x_2} + \frac{\partial F_{12}}{\partial x_4} = 0$$

сравниваем с предыдущим.

получим 4 уравн. в x_2 .

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial x_e} + \frac{\partial F_{ei}}{\partial x_k} + \frac{\partial F_{ke}}{\partial x_i} = 0, \quad k, e, i - \text{нумерация индексов.}$$

Для удобства введем тензор F_{ik} - тензор электромагнитного поля
по аналогии с F_{ik} .
По аналогии:
$$F_{ik} = \epsilon_{iklm} F_{lm}$$

ϵ_{iklm} - абелево антисимметричный тензор.
Опр-е ϵ_{iklm} :

- 1) $\epsilon_{1234} = 1$.
- 2) если ϵ и ϵ имеют совпавшие индексы, то этот элемент равен нулю, т.е. $\epsilon_{iklm} = 0$.
- 3) при перестановке ϵ и ϵ меняются знаки элемента тензора.

$$\epsilon_{iklm} = -\epsilon_{lkim}$$

Если предположить, что можно получить:

$$F_{ik} = \begin{pmatrix} 0 & -iE_z & iE_y & B_x \\ iE_z & 0 & -iE_x & B_y \\ -iE_y & iE_x & 0 & B_z \\ -B_x & -B_y & -B_z & 0 \end{pmatrix}$$

фактически получается из F_{ik} , если в нем заменить $E_x = iB_z$ и $B_x = -iE_z$

Тогда получим для (8) и (9):


$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial x_k} = 0$$

Ковариантная форма О.З.М.:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_k} &= \frac{u_k}{c} \cdot j_i \\ \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_k} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Законы преобразования полей

Покажем, что можно получить (или вывести) следующие соотношения:



$$F_{ik} = \begin{pmatrix} 0 & B_z & -B_y & -iE_x \\ -B_z & 0 & B_x & -iE_y \\ B_y & -B_x & 0 & -iE_z \\ iE_x & iE_y & iE_z & 0 \end{pmatrix}$$

Можно было получить в полевых уравнениях:

$$F'_{ik} = a_{il} a_{km} F_{lm}$$

Преобразование координат и преобразование полей:

$$a_{ik} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & +\beta \gamma t \\ 0 & 0 & -i\beta \gamma t & \gamma \end{pmatrix}$$

а) Рассмотрим как преобраз F_{12} ? $\rightarrow$ остается преобр. как $x_1 x_2$,
а сам инвар. не преобр.: $F'_{12} = F_{12}$

б) Как преобр F_{13} и F_{23} : остается преобр. как $x_1 x_3$ и $x_2 x_3$.
 $\rightarrow$ преобр. как все как компоненты x_3 .

$$F'_{13} = \gamma(F_{13} + i\beta F_{14}); F'_{23} = \gamma(F_{23} + i\beta F_{24})$$

в) F_{14} и F_{24} преобр. как $x_1 x_4$ и $x_2 x_4$. $\rightarrow$ как комп. x_4 :

$$F'_{14} = \gamma(-i\beta F_{13} + F_{14}); F'_{24} = \gamma(-i\beta F_{23} + F_{24})$$

2) Сформируем F_{34} и F_{43} , их получим в лев. обе комп. преобразуются.

$$F_{34} = a_{3e} a_{4m} F_{em} = a_{33} a_{4m} F_{3m} + a_{34} a_{4m} F_{4m} =$$

$$= a_{33} a_{43} F_{33} + a_{33} a_{44} F_{34} + a_{34} a_{43} F_{43} + a_{34} a_{44} F_{44} =$$

$$= \left\{ \begin{matrix} F_{34} = -F_{43} \end{matrix} \right\} = F_{34} \left(\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) = F_{34}$$

Если запишем теперь преобр. для комп:

а) $\rightarrow B'_z = B_z$ $\frac{v_z}{c}$

б) $\rightarrow E'_x = \gamma(E_x - \beta B_y)$

$$E'_y = \gamma(E_y + \beta B_x)$$

в) $\rightarrow B'_y = \gamma(B_y - \beta E_x)$

$$B'_x = \gamma(B_x + \beta E_y)$$

2) $E'_z = E_z$

Если мы захотим разложить векторы $\vec{E}$ и $\vec{B}$ на компоненты параллельные и перпендикулярные скорости $\vec{v}$:

$$\vec{E} = \vec{E}_{\parallel} + \vec{E}_{\perp}; \quad \vec{B} = \vec{B}_{\parallel} + \vec{B}_{\perp}$$

$$\Rightarrow \vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel}; \quad \vec{B}'_{\parallel} = \vec{B}_{\parallel}$$

$$\vec{E}'_{\perp} = \frac{\vec{E}_{\perp} + \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; \quad \vec{B}'_{\perp} = \frac{\vec{B}_{\perp} - \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{E}]}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

29.03.2022.

Синвариантность тензора $\hat{F}_{ik}$.
(некоторые скалярные величины, не меняющиеся при преобраз.)

Можно ввести по разному:

а) $F_{ik} F_{ik} = \text{inv} \rightarrow E^2 - B^2 = \text{inv}$

б) $F_{ik} \tilde{F}_{ik} = \text{inv} \rightarrow (\vec{E} \cdot \vec{B}) = \text{inv}$

Параграф 2. Векторы и тензоры. Векторы и тензоры. Векторы и тензоры.

или знаем:

$$\vec{E}_\parallel = \vec{E}_\parallel; \quad \vec{B}_\parallel = \vec{B}_\parallel; \quad \vec{E}_\perp = \frac{\vec{E}_\perp + \frac{1}{c}[\vec{v} \times \vec{B}]}{\sqrt{1-\beta^2}}; \quad \vec{B}_\perp = \frac{\vec{B}_\perp - \frac{1}{c}[\vec{v} \times \vec{E}]}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

ищем разность величин:


$$(\vec{E}')^2 - (\vec{B}')^2 = \vec{E}_\parallel^2 - \vec{B}_\parallel^2 + \vec{E}_\perp^2 - \vec{B}_\perp^2 = \vec{E}_\parallel^2 - \vec{B}_\parallel^2 + \frac{\vec{E}_\perp^2 + \frac{2}{c}([\vec{v} \times \vec{B}] \cdot \vec{E}_\perp) + \frac{1}{c^2}([\vec{v} \times \vec{B}]^2)}{1-\beta^2} - \frac{\vec{B}_\perp^2 - \frac{2}{c}([\vec{v} \times \vec{E}] \cdot \vec{B}_\perp) + \frac{1}{c^2}([\vec{v} \times \vec{E}]^2)}{1-\beta^2} = \vec{E}^2 - \vec{B}^2$$

можно док-ть и $(\vec{E} \cdot \vec{B}) = \text{inv}$

Следствия из а) и б):

- 1) Если в некоторой с.о. $\vec{E} \perp \vec{B}$ то они должны быть $\perp$ и в $\forall$ др. с.о.
- 2) Если в некоторой с.о. $|\vec{E}| = |\vec{B}|$, то они должны быть равны и в $\forall$ др. с.о.
- 3) Аналогично 2) ~~сохр-ся~~ и ~~сохр-ся~~ $|\vec{E}| \geq |\vec{B}|$
- 4) Если угол между векторами $\vec{E}$ и $\vec{B}$ острый (тупой) в одной с.о., то это сохр. и в др. с.о.
- 5) Если в некоторой с.о. $\vec{B} \perp \vec{E}$ то можно найти такую с.о., в которой либо $|\vec{E}| = 0$, либо $|\vec{B}| = 0$.
Зависит от знака $|\vec{E}|^2 - |\vec{B}|^2$
- 6) Если в некоторой с.о. либо $\vec{E} = 0$, либо $\vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp \vec{B}$ в $\forall$ др. с.о.

Закон сохранения заряда



Будет ли какая-то л-та заряда - непрерывная?
Пусть есть K в которой ρ равна. Если-то
куда входит j ?

$$\vec{j}' = (0, 0, 0, i\rho_0)$$

Вспомогательный ф-л преобр-ий:

$$j_4 = \frac{i\beta j_3' + j_4'}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Rightarrow i\rho = \frac{i\rho_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{\rho_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

Но что происходит с количеством заряда?


$$q = \iiint_V \rho dV = \iiint_V \frac{\rho_0}{\sqrt{1-\beta^2}} dx dy dz = \{ \text{преобр. коорд.} \} \\ = \iiint_V \frac{\rho_0}{\sqrt{1-\beta^2}} dx' dy' dz' \sqrt{1-\beta^2} = q'$$

$\Rightarrow$ Полный заряд ~~инв.~~ Лоренц-инвариант сохраняется

$$q = i n v$$

4. Ковариантная запись уравнений энергетических соотношений в электродинамике.

1. Связь между полем и закона преобр. полей.



Чему равна сила в с.о. К?

$$\text{в } K': \vec{F}' = q\vec{E}' = q\vec{E}_{||} + q\vec{E}_{\perp} = \vec{F}'_{||} + \vec{F}'_{\perp}$$

$$\text{в } K: \vec{F}_{||} = \vec{F}'_{||} = q\vec{E}'_{||} = q\vec{E}_{||}$$

$$\vec{F}_{\perp} = \sqrt{1-\beta^2} \vec{F}'_{\perp} = \sqrt{1-\beta^2} q \frac{E_{\perp} + \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{||} + \vec{F}_{\perp} = q\vec{E} + \frac{q}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]$$

2. 4-х вектор плотность силы Лоренца. (по-то силы координату считаем)

$$\text{Пусть в объеме } \Delta V \text{ находится заряд } \Delta q; \text{ кон. зв. со сфер } \vec{r}$$

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta V} = \frac{\Delta q}{\Delta V} \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\Delta q}{\Delta V} [\vec{v} \times \vec{B}] = \left\{ \frac{\Delta q}{\Delta V} = \rho, \rho \cdot \vec{v} = \vec{j} \right\}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \rho \vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{j} \times \vec{B}]$$

$$f_x = \rho E_x + \frac{1}{c} j_y B_z - \frac{1}{c} j_z B_y = \frac{1}{c} (B_z j_y + (-B_y) j_z + (i\rho)(-iE_x)) =$$

$$= \frac{1}{c} (F_{12} j_2 + F_{13} j_3 + F_{14} j_4 + F_{11} j_1)$$

Можно аналогично написать для всех i

$$f_{1i} = \frac{1}{c} F_{1i} j_i$$

нр. чак. 4-х вектор. $\uparrow \uparrow$ инв 4-тензор.

$$\Rightarrow f_4 = \frac{1}{c} F_{4i} j_i = \frac{1}{c} (1 + iE_x) j_4$$

$$f_4 = \frac{1}{c} (\vec{E} \cdot \vec{j}) = \frac{1}{c} (\vec{E} \cdot \rho \vec{v}) = \frac{1}{c} (\vec{F} \cdot \vec{v})$$

- работа, которая в ср. вр. соверш. силами на заряды в ср. V

$$f_i = \frac{1}{c} F_{ik} j_k \text{ размерность? [пл-ть энергии/ед. длины]}$$

Аналогично как в 3-х:

$$f_0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_0} \rightarrow \text{пл-ть энергии в том, что просто полагается, где переходим до сф. ввр.}$$

3. тензор энергии-импульса - антисимметричный.

Величинами 4-х векторов

$$\frac{\partial F_{ke}}{\partial x_e} = \frac{4\pi}{c} j_k$$

$$f_i = \frac{1}{4\pi} F_{ik} \frac{\partial F_{ke}}{\partial x_e} = \frac{1}{4\pi} \left(\underbrace{\frac{\partial F_{ik} F_{ke}}{\partial x_e}}_I - \underbrace{F_{ke} \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_e}}_{II} \right)$$

↑
сумма по i и k

$$I = \frac{\partial F_{ie} F_{ek}}{\partial x_k}$$

аналогично суммируем по j и e. аналогично. тензор.

$$II = \frac{1}{2} \left(F_{ke} \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_e} + F_{ek} \frac{\partial F_{ie}}{\partial x_k} \right) = \frac{1}{2} F_{ke} \left(\frac{\partial F_{ik}}{\partial x_e} + \frac{\partial F_{ei}}{\partial x_k} \right) \equiv$$

~ пробное ур-но Максвелла

$$\left\{ \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_e} + \frac{\partial F_{ei}}{\partial x_k} + \frac{\partial F_{ke}}{\partial x_i} = 0 \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} F_{ke} \frac{\partial F_{ke}}{\partial x_i} = - \frac{1}{4} \frac{\partial F_{ke}^2}{\partial x_i} = - \frac{\delta_{ik}}{4} \frac{\partial F_{me}^2}{\partial x_k}$$

$$f_i = \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{1}{4\pi} (I - II)$$

$$\Rightarrow \underline{T_{ik}} = \frac{1}{4\pi} \left(F_{ie} F_{ek} + \frac{\delta_{ik}}{4} F_{em}^2 \right) \sim \text{тензор энергии-импульса.}$$

Обобщения:

1) $T_{ik} = T_{ki}$ ~ симметричный тензор

2) $\sum_i T_{ii} = 0$ ~ след = нуль. $\text{Sp } T_{ik} = 0$

3)

$$T_{ik} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 & -\frac{1}{c} \vec{E} \times \vec{B} \\ -\frac{1}{c} \vec{B} \times \vec{E} & \frac{1}{2} \mu_0 B^2 \end{pmatrix}$$

$$T_{kr} = \frac{1}{4\pi} (E_k E_r + B_k B_r - \frac{1}{2} \delta_{kr} (E^2 + B^2))$$

~ тензор напряжений Максвелла.

вектор Пойнтинга.

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times \vec{B}] \sim \text{вектор Пойнтинга.}$$

$$w = \frac{1}{8\pi} (E^2 + B^2) \sim \text{плотность энергии ЭМП.}$$

4)

$$T_{44} = -\frac{i}{c} S_y, \quad T_{52} = T_{32}, \quad T_{41} = -\frac{i}{c} S_x$$

4. Закон сохранения энергии.

$$F_4 = \frac{\partial D_{4k}}{\partial x_k}$$

$$\frac{i}{c} (\vec{E} \cdot \vec{j}) = -\frac{i}{c} \frac{\partial S_x}{\partial x_k} + \frac{\partial w}{\partial t}$$

$$(1) \Rightarrow \frac{\partial w}{\partial t} + (\vec{E} \cdot \vec{j}) = -\nabla \cdot \vec{S}$$

Продифференцируем по объему:

$$\frac{1}{V} \frac{dW_{\text{эм}}}{dt} + \frac{1}{V} \frac{dW_{\text{мех}}}{dt} = -\oint (\vec{S}) \cdot \vec{n}$$

~ теорема Пойнтинга в диф. форме.

и-лов-до, лев-опр. объему V

$$\frac{d}{dt} (W_{эл} + W_{мех}) = - \oint \vec{S} \cdot d\vec{r}$$

Если антенна замкнута (в том смысле, что поток энергии на границе = 0) $\Rightarrow$

$$W_{эл} + W_{мех} = const.$$

5. Закон сохранения импульса:

$$f_\alpha = \frac{\partial T_{\alpha k}}{\partial x_k} = \frac{\partial T_{\alpha \beta}}{\partial x_\beta} = \frac{1}{c} \frac{\partial S_\alpha}{\partial t}$$

$$f_k = \frac{\partial T_{k\beta}}{\partial x_\beta} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{S_k}{c^2} ; \vec{g} = \frac{\vec{S}}{c^2}$$

$$[\vec{g}] = \frac{[мех.импульс]}{[объем]} \quad \vec{g} - \text{плотность мех.импульса}$$

5.04.23

"В прошлой серии":

$$f_i = \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} ; \vec{T}_{ik} = \begin{pmatrix} T_{ik} & -c\vec{g} \\ -c\vec{g} & T_{ik} \end{pmatrix}$$


$$f_k = \frac{\partial T_{k\beta}}{\partial x_\beta} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{S_k}{c^2}$$

$$\vec{g} = \frac{\vec{S}}{c^2} - \text{плотность мех.импульса}$$

Найдем интегральное ур-е, вытекающее из этого соотношения

$$\iiint f_k dV + \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} \iiint S_k dV = \iiint \frac{\partial T_{k\beta}}{\partial x_\beta} dV = \oint T_{k\beta} d\Omega_\beta$$

где $d\Omega_\beta$ - β -я компонента вектора $d\vec{\Omega}$



$\frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} \iiint S_k dV = G_k$ - k -я компонента полного мех.импульса в объеме V ;

$$\iiint f_k dV = F_k = \frac{dP_k}{dt}$$

В итоге приводится к виду:


$$\frac{d}{dt} (\vec{P} + \vec{G})_k = \oint T_{k\beta} d\Omega_\beta$$

Если антенна замкнута (в смысле, что поток $T_{k\beta}$ равен 0), то сохраняется полный мех.импульс

$$\vec{P} + \vec{G} = const$$

Пусть на $\vec{G}$ в космическом пространстве. Если $\vec{G}$ в 30 кельдов, а антенна выключена, то ничего не происходит.

Но при излучении антенна должна ускоряться. Такой разогнанный движется.



$$\Rightarrow f_i = \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} \text{ опис. закон излуч. энергии + закон излуч. импульса}$$

Выбор уравнений движения из принципа наим. действия

1) Действие для зар. частицы в заданном ЭМП и гр-н Лагранжа.

Как должно выглядеть действие в заданном поле?

$$S_g = S_{\text{св}} + S_{\text{вз.}} + S_{\text{поле}}$$

← изм. пол.

Если предположить, что частица не возм. влиянием на поле, то поле можно опустить.

$$S_g = -mc^2 \int_1^2 \sqrt{1-\beta^2} dt + \int_1^2 \sqrt{S_{\text{вз.}}}$$

$\sqrt{S_{\text{вз.}}}$ - действие на элемент мировой линии между точками $\bar{x}$ и $\bar{x} + d\bar{x}$

Действие должно быть инвариантно, что во всех ИСО не было расхождений?

$$S_g - \text{inv} \Rightarrow \sqrt{S_{\text{вз.}}} - \text{inv.}$$

По поиску должно быть:

а) $\sqrt{S_{\text{вз.}}} \sim q$ (заряд)

б) $\sqrt{S_{\text{вз.}}} \sim \sqrt{\bar{x}}$

в) $\sqrt{S_{\text{вз.}}} \sim$ связано с полем. $\sim \bar{A}$

можно догадаться до вида:

$$\sqrt{S_{\text{вз.}}} = q(\bar{A} \cdot \sqrt{d\bar{x}}) \cdot \frac{1}{c}$$

для упрощ. размерностей.

Вобщем из таких рассуждений это вып. не выйдет, оно постулируется из экспериментальных фактов.

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_g &= - \int_1^2 mc^2 \sqrt{1-\beta^2} dt + \frac{q}{c} \int_1^2 (\bar{A} \cdot \sqrt{d\bar{x}}) = \\ &= - \int_1^2 mc^2 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} dt + \frac{q}{c} \int_1^2 (A_x \frac{dx}{dt} + A_y \frac{dy}{dt} + A_z \frac{dz}{dt}) dt = \\ &= - mc^2 \int_1^2 \sqrt{1-\beta^2} dt + \frac{q}{c} \int_1^2 [(\bar{A} \cdot \vec{v}) - c\varphi] dt \end{aligned}$$

Тогда Лагранжиан:

$$L = \underbrace{-mc^2 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}_{L_{\text{св.}}} + \underbrace{\frac{q}{c} (\bar{A} \cdot \vec{v}) - q\varphi}_{L_{\text{вз.}}}$$

Можно сразу написать каноническое соотношение:

Обобщенный импульс:

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial v_\alpha} = \frac{mv_\alpha}{\sqrt{1-\beta^2}} + \frac{q}{c} A_\alpha; \quad \vec{p} = \vec{p} + \frac{q}{c} \vec{A}$$

$$W = p_\alpha v_\alpha - L = (p_\alpha v_\alpha - L_{\text{св.}}) + \frac{q}{c} A_\alpha v_\alpha - L_{\text{вз.}}$$

Энергия частицы в заданном поле:

$$W = \underbrace{\frac{mc^2}{\sqrt{1-\beta^2}}}_{\text{кин. + эк. энергия}} + \underbrace{q\varphi}_{\text{потенц. энергия}}$$

2) Выбор уравнений движения:

Пр. наше действие $\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = \nabla L$

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{p} + \frac{q}{c} \mathbf{A} \right) = \nabla \left(\frac{q}{c} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) - q\varphi \right)$$

вспомогательный анализ:

$$\nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) = \underbrace{(\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{v}}_{=0} + \underbrace{(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A}}_{=0} + \underbrace{[\mathbf{A} \times \text{rot} \mathbf{v}]}_{=0} + \underbrace{[\mathbf{v} \times \text{rot} \mathbf{A}]}_{\neq 0}$$

т.к. $\mathbf{v}$ и $\mathbf{A}$ незав. переменные


$$\frac{d}{dt} \frac{q}{c} \mathbf{A} = \frac{q}{c} \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A} \right)$$

также $\mathbf{A} = \mathbf{A}(t)$ и может меняться из-за времени (посл. в акустике)



$$\frac{d}{dt} \mathbf{p} = \frac{q}{c} \underbrace{[\mathbf{v} \times \text{rot} \mathbf{A}]}_{\mathbf{B}} + q \underbrace{\left[-\nabla \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right]}_{\mathbf{E}}$$

Движение заряженной частицы в заданных полях

1) Постоянное однородное эл. поле. Пусть есть поле $\mathbf{E}$ и частица q с нек. импульсом.



Можно взять любую ЦСО вдоль силовых линий направленных по $\mathbf{E}$. На поверхности перпендикулярной $\mathbf{E}$ время, когда пройдет заряд, не изменится. Д.с. $\mathbf{E}$ не изменится, т.к. $\mathbf{E}$ не зависит от $\mathbf{r}$.



всегда можно выбрать такую с.р.

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{E}$$

Проецируем на ось:

$$\int \frac{dp_x}{dt} = 0$$

$$\rightarrow \text{интегрируем: } \begin{cases} p_x = \text{const} = p_0 \\ p_z = qEt \end{cases}$$

Энергия частицы:

$$W = \sqrt{(mc^2)^2 + (c\mathbf{p})^2} = \sqrt{(mc^2)^2 + c p_0^2 + (qEc t)^2} = \sqrt{W_{\text{нач.}}^2 + (qEc t)^2}$$

эк. поля + кин. энергия

$|W|_{\text{нач.}}$

Знаем соотношение:

$$\vec{p} = \frac{W}{c^2} \vec{v} \rightarrow v_x = \frac{c^2 p_x}{W} = \frac{c^2 p_0}{W}$$

$$v_z = \frac{c^2 q E t}{W}$$

→ каналоу силы по x не дейст. а эк-ва v_x со временем. ассиметрия (сферич. радиус-векторы)

$$v_x = \frac{dx}{dt} \rightarrow x(t) = \int \frac{p_0 c^2}{\sqrt{W_{max}^2 + (q c E t)^2}} dt =$$

$$= \frac{p_0 c}{q E} \operatorname{Arsh} \frac{q c E t}{W_{max}}$$

$$z(t) = \int \frac{p_0 c^2 q E t}{\sqrt{W_{max}^2 + (q c E t)^2}} dt = \frac{1}{q E} \sqrt{(q c E t)^2 + W_{max}^2}$$


Удобнее связать $z(x)$:

$$z = \frac{W_{max}}{q E} \operatorname{ch} \frac{q E x}{p_0 c} \sim \text{цепная линия}$$

Если разложить по малому параметру $\frac{q E x}{p_0 c} \ll 1$.

$$z \approx \frac{q E x^2}{2 m v_0^2} + \text{const} - \text{соотв. с кл. механикой}$$

→ в классике была бы парабола.



Можно ввести безразмерные величины

$$\tilde{z} = \frac{p_0 c}{q E} \Rightarrow \tilde{x} = \frac{x}{L}, \quad \tilde{z} = \frac{z}{L}$$


$$\Rightarrow \tilde{z} = \frac{W_{max}}{p_0 c} \operatorname{ch} \tilde{x}, \quad \frac{W_{max}}{p_0 c} = \frac{W_{max}}{\sqrt{W_{max}^2 - W_0^2}}$$

$$\frac{W_{max}}{p_0 c} = \left\{ \frac{W}{W_0} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \right\} = \frac{p}{W_{max}} = \frac{c}{v_{max}}$$


$$\Rightarrow \tilde{z} = \frac{c}{v_{max}} \operatorname{ch} \tilde{x}$$

Из класс. выражения:

$$\tilde{z} = \frac{c}{v_{max}} \sqrt{1 - \left(\frac{v_{max}}{c}\right)^2} \frac{\tilde{x}^2}{2}$$



2) Потенциальное однородное магнитное поле. Можно аналогично решить задачу



$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{q}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]$$

$$\frac{dW}{dt} = (\vec{v} \cdot \vec{F}_{Лор}) = 0 \Rightarrow W = \text{const.}$$

т.е. энергия частицы должна сохр-ся $W = W_{max}$
 ⇒ сохр-ся скорость $|\vec{v}| = v_{max}$

$$\vec{p} = \frac{W_{max}}{c^2} \vec{v} \Rightarrow$$

$$\frac{W_{\text{маг}}}{c^2} \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{q}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]$$

а проецируем

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{q c B}{W_{\text{маг}}} v_y$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\frac{q c B}{W_{\text{маг}}} v_x$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(v_x + i v_y) = -i \omega_B (v_x + i v_y)$$

$$\Rightarrow v_x + i v_y = C e^{-i \omega_B t}$$

Всп-я нач. условия:

$$v_x = v_{\text{маг}} \cos(\omega_B t)$$

$$v_y = -v_{\text{маг}} \sin(\omega_B t)$$

$$\omega_B = \frac{q c B}{W_{\text{маг}}}$$


$$\omega_B = \frac{q c B}{W_{\text{маг}}} \cdot \frac{m c^2}{m c^2} = \frac{m c^2}{W_{\text{маг}}} \left(\frac{q B}{m c} \right) = \omega_B^{\text{кл}} \cdot \frac{1}{\gamma}$$

Получим др-я для координат:

$$x(t) = x_0 + \frac{v_{\text{маг}}}{\omega_B} \sin(\omega_B t)$$

$$y(t) = y_0 + \frac{v_{\text{маг}}}{\omega_B} \cos(\omega_B t)$$


→ движение окружностью с
центром в (x_0, y_0)
с $r_0 = \frac{v_{\text{маг}}}{\omega_B}$



Сравним с кл. мех: $r_0 = \frac{v_{\text{маг}}}{\omega_B} = \gamma \frac{v_{\text{маг}}}{\omega_B^{\text{кл}}} = \gamma r_0^{\text{кл}} > r_0^{\text{кл}}$


Полн. создаваемые движущимися
зарядами

1) Заряд, движущийся с постоянной ск-по
можем перейти в с.о. связ. с зарядом
т.е. в K' заряд покоится, тогда:



$$\varphi' = \frac{q}{r'}$$

$$\vec{E}' = -\nabla \varphi' = \frac{q}{r'^3} (x' \vec{x}_0 + y' \vec{y}_0 + z' \vec{z}_0)$$



Преобразуем полн. и координаты

$$x' = x$$

$$y' = y$$

$$z' = \frac{z - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Rightarrow r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + \frac{(z - vt)^2}{1 - \beta^2}} = \gamma(x, y, z, t)$$

2) координата заряда

$$\Rightarrow z' = \frac{(z - z_0)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\vec{E}' = \frac{q}{r'^3} (x' \vec{x}_0 + y' \vec{y}_0) + \frac{q}{r'^3} z' \vec{z}_0$$

$$\vec{E}_\perp' = \frac{\vec{E}_\perp}{\gamma} \quad \vec{E}_\parallel' = \vec{E}_\parallel$$

$$\vec{E}_\perp = \frac{\vec{E}' - \beta [\vec{v} \times \vec{B}']}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

т.к. в с.о. связ. с з-ком
он не движется → поле
не создается.

В итоге получился:

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{qR}{g \sqrt{1-\beta^2}}$$

Защитить проф-е материального поия

$$B_{\parallel} = B_{\parallel}$$

$$B_{\perp} = \frac{B_{\perp} - c [\vec{v} \times \vec{E}]}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$B_{\perp} = \sqrt{1 - \beta^2} \quad \text{--- (3)}$$


$\Rightarrow$ можно убрать γ и α $\perp$

$$\vec{B}' = \vec{B} = 0$$

$$\vec{B} = \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{E}]$$

Средств.



1) $\vec{E} \propto R$ - сферическое поле $\perp$ пов-ти сферы, $R = \text{const}$.


$$\rho = \text{const}$$

нов-во $g = \text{const}$ $x^2 + y^2 + \frac{(z - vt)^2}{1 - \beta^2} = \text{const}$

→ поле неравномерно распределено вокруг здания



$$B \sim \frac{v'}{c} E < E$$



$$E_x = \frac{q}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$E_z = \frac{-\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{vt}{\sqrt{1-\beta^2}}}{r^2}$$

$$g = \sqrt{b^2 + \frac{(vt)^2}{1 - \beta^2}}$$



2) Поле транзитного движения закрыто (после окончания работы).


Пусть известно положение движ. заряда $\vec{r}_0(t)$

Было в рупе 27:

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$c(\vec{r}, t) = \iiint_R \rho(\vec{r}', t - \frac{R}{c})$$

$$A(r, \theta) = \frac{1}{c} \iint_{\mathcal{R}'} \frac{f(r', \theta - \frac{r}{r'})}{r'} \sqrt{r' r} \, dr' d\theta'$$



Всё величье и торжество.

$$\vec{A} = (A, \varphi) \quad ; \quad \vec{B} = (B, \varphi)$$

$$A_i = \frac{1}{c} \iiint_V \frac{j_i(\vec{r}', t - \frac{R}{c})}{R} dV' = \frac{1}{c} \iiint_V \frac{j_i(\vec{r}', t')}{R} \delta(t' - (t - \frac{R}{c})) dV' dt'$$

в силу функции дельты.

Записав в явном виде: $\rho(\vec{r}', t') = q \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0(t'))$

$j_k = v_k \rho$; $j_i = q v_i \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0(t'))$

$v_i = (\vec{v}, \text{ic})$ - не вектор, просто обозначение.

Всюду в том, что δ разнородная величина $\delta \sim \frac{1}{dx \cdot dy \cdot dz}$.

$$A_i = \frac{1}{c} \iiint_V \frac{q v_i(t')}{R} \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0(t')) \delta(t' - t + \frac{R}{c}) dV' dt' =$$

$$= \frac{1}{c} \int_{-\infty}^t \frac{q v_i(t')}{R(t')} \delta(t' - t + \frac{R(t')}{c}) dt' ; \quad \vec{R}(t') = \vec{r} - \vec{r}_0(t')$$

Как найти такие интегралы:


$$\int_{x_1}^{x_2} \delta(f(x)) dx = \left\{ \begin{array}{l} f(x_1) = y \\ dy = dx \cdot \frac{df}{dx} \end{array} \right\} = \int_{f(x_1)}^{f(x_2)} \frac{dx}{\frac{df}{dx}} dy = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\frac{df}{dx}} dx = \frac{1}{\frac{df}{dx}} \Big|_{x=x_0}$$

Можно аналогично показать:

$$\int_{x_1}^{x_2} g(x) \delta(f(x)) dx = g(x_0) \cdot \frac{1}{\left| \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}}$$

В нашем случае:

$f(t') = t' - t + \frac{R(t')}{c}$, $f(t^*) = 0$




t^* - не в том же с коэф. $\vec{r}_0$ в момент времени t , сф. радиуса $c \cdot (t - t^*)$ зарека в момент времени t^* (когда он находится в точке $\vec{r}_0(t^*)$)

" $\vec{r}_0$ - световая точка"

Представь в сф. в момент времени t , когда заряд находится в точке $\vec{r}_0(t)$ а сф. радиуса $c \cdot (t - t^*)$ равен в сф. радиуса $c \cdot (t - t^*)$

Возникнет вопрос: сколько таких t^* ?

Возникнет вопрос: сколько таких t^* ?



$$t_1^* - t + \frac{R_1}{c} = 0$$

$$t_2^* - t + \frac{R_2}{c} = 0$$


$$t_2^* - t_1^* = \frac{R_1 - R_2}{c}$$

$$c = \frac{R_1 - R_2}{t_2^* - t_1^*} < \frac{c}{t_2^* - t_1^*} = \frac{1}{\frac{t_2^* - t_1^*}{R_1 - R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{c}} = c$$

⇒ Сферическая волна векра $\vec{r}$, фазы сферическая.

$$\frac{\partial f(t')}{\partial t'} = \frac{\partial}{\partial t'} \left(t' - t + \frac{R(t')}{c} \right) = 1 + \frac{1}{c} \frac{\partial R(t')}{\partial t'}$$

Вектор $\vec{n} = \frac{\vec{R}}{R}$



$$\frac{\partial f}{\partial t'} = 1 - \frac{1}{c} (\vec{v} \cdot \vec{n})$$

$$\Rightarrow A_i = \frac{1}{c} \int \frac{q v_i}{R (1 - \frac{1}{c} (\vec{v} \cdot \vec{n}))} dt'$$

Знаменатель - обозначим, что величина в знаменателе вычисляется в момент времени $t' = t^*$

$$\Rightarrow \varphi = \int \frac{q}{R (1 - \frac{1}{c} (\vec{v} \cdot \vec{n}))} dt^*$$

получили
Потенциал - Вектора.

$$\vec{A} = \int \frac{q \vec{v}}{c R (1 - \frac{1}{c} (\vec{v} \cdot \vec{n}))} dt^*$$

$$\vec{B} = \text{rot } \vec{A}, \quad \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

без гравитации:

$$\vec{E} = q \int \frac{(1 - \beta^2) (\vec{n} - \vec{\beta})}{R^2 (1 - \frac{v_\beta}{c})^3} dt^* + q \int \frac{[\vec{n} \times (\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}}]}{c R (1 - \frac{v_\beta}{c})^3} dt^*$$

$$\vec{B} = [\vec{n} \times \vec{E}], \quad \vec{\beta} = \frac{\vec{v}(t')}{c}, \quad v_\beta = (\vec{v} \cdot \vec{n})$$

Обозначим следующие:


$$\vec{E} = \vec{E}_I + \vec{E}_{II}; \quad \vec{B} = \vec{B}_I + \vec{B}_{II}$$

1) $E_I \sim \frac{1}{R^2}$, E_I - электрическое поле если заряд движется равномерно ($\dot{v} = 0$)

2) $\vec{E}_{II} \sim \vec{\beta}$; $\vec{E}_{II} \cdot \vec{B}_{II} \sim \frac{1}{R}$; $|\vec{E}_{II}| = |\vec{B}_{II}|$, $\vec{E}_{II} \perp \vec{B}_{II} \perp \vec{n}$ - если $\dot{v} \neq 0$

похоже на электромагнитную волну

⇒ $\vec{E}_{II}, \vec{B}_{II}$ - поле излучения ⇒ $\vec{E}_{изл}, \vec{B}_{изл}$



$$E_{II}, B_{II} \sim \frac{1}{R^2} \Rightarrow \text{плотность потока энергии: } S_{II} \sim \frac{1}{R^2}$$

Тогда поле движущегося заряда:

$$\vec{E}_{изл} = \frac{q}{c} \int \frac{[\vec{n} \times (\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}}]}{R (1 - \frac{v_\beta}{c})^3} dt^*$$

19.09.232. Энергия движущегося заряда:


$$\frac{dW}{dt} \sim S \cdot R^2 \sim (E_{II} + E_I) (B_{II} + B_I) R^2 \sim E_{II} B_{II} \cdot R^2$$

→ т.е. мы имеем поле электр. и магн. излучения

→ $\vec{E}_0, \vec{B}_0$ - поля излучения

$$\vec{E}_{изл} = \frac{q}{c} \left\{ \frac{[\vec{n}, [\vec{n}, \vec{\beta}]]}{R(1 - (\vec{\beta} \cdot \vec{n})^2)^{3/2}} \right\}, \quad \vec{B}_{изл} = [\vec{E}_{изл} \wedge \vec{n}]$$

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}; \quad \vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}; \quad \vec{n} = \frac{\vec{R}}{R}$$



Излучение движ. зарядов.

1) Движение с малой ск-по. Дипольное излучение, формула Лармора.

$$v \ll c, \quad v \ll c \Rightarrow \vec{E}_{изл} = \frac{q}{c} \frac{[\vec{n}, [\vec{n}, \vec{\beta}]]}{R}$$

→ пренебрегаем запаздыванием.

Для излучения излучения нужно найти распределение потока энергии.

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} |\vec{E}_{изл}|^2 \vec{n}$$

Энергия, проходящая через др. площадь в ед. времени:

$$dP = (\vec{S} \cdot d\vec{\Sigma}), \quad d\vec{\Sigma} = d\Sigma \vec{n}$$

ϑ - телесный угол. $\Rightarrow d\Sigma = R^2 d\vartheta$

$$\frac{dP}{d\vartheta} = \frac{c}{4\pi} |\vec{E}_{изл}|^2 R^2$$

мощность в др. телесного угла - dP .

ϑ - угол между направлением и напр. на точку наблюдения.

$$\frac{dP}{d\vartheta} = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{q^2}{c^2} \cdot \frac{\dot{v}^2}{c^2} \sin^2 \vartheta \Rightarrow \frac{dP}{d\vartheta} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \dot{v}^2 \sin^2 \vartheta$$

$$\Rightarrow P_0 = \oint \frac{dP}{d\vartheta} \cdot d\vartheta = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{q^2}{4\pi c^3} \dot{v}^2 \sin^2 \vartheta \cdot \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$$

$$\Rightarrow P_0 = \frac{2}{3} \frac{q^2 \dot{v}^2}{c^3} \quad \text{2-я формула Лармора}$$

$$P_0 = \frac{2}{3c^2} (q \ddot{r})^2 = \frac{2}{3c^2} \left(\frac{v}{t} \cdot q \vec{r} \right)^2 = \frac{2}{3c^2} \ddot{p}^2$$

$\vec{p}$ - дип. момент

а) Возможно ли дип. излучение в замкнутой системе с известными законами сохранения, тогда полный дип. момент 0.

$$\vec{p} = \sum_i q_i \vec{r}_i = \frac{q}{m} \sum_i m_i \vec{r}_i = \frac{q}{m} \left(\frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} \right) \cdot \sum m_i = \text{const.}$$

но в случае замкнутой системы масса центра масс сохраняется.

$\Rightarrow$ излучение в замкнутой системе невозможно.

б) рассмотрим частный случай когда координаты заряда меняются по гармон. закону,

$$\vec{r}_0(t) = \vec{r} \cos(\omega t)$$

$$\vec{r} = \frac{e}{3} \frac{q^2}{c^3} \vec{r} \cdot \overline{\cos^2(\omega t)} \cdot \omega^2 = \frac{\omega^4 r_0^2}{3 c^3} \leftarrow \text{как для излучения диполя.}$$

2) Горизонтальное излучение.

β - н.д. любой, но $\vec{\beta} \parallel \vec{r}$, пров. форму:

$$\vec{E}_{\text{изл}} = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{[\vec{n}, [\vec{n}, \vec{\beta}]]}{R(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^3} \Big|_{t^*}$$

Время t^* / принимаемо излуч. момент не совб. временем излучения.

ΔW - энергия, которая уходит излуч. с н. расл. в том же направлении за интервал времени $[t_1, t_2]$

$$\Delta W = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{\beta} \cdot \vec{n}) dt = \frac{q^2}{4\pi c} \int_{t_1}^{t_2} \frac{[\vec{n}, [\vec{n}, \vec{\beta}]]^2}{R^2 (1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^5} dt \quad \text{①}$$

Вероятно заменим: $t_{1,2} = t_{1,2}^* - \frac{R(t_{1,2}^*)}{c}$

$$\text{①} \Rightarrow \frac{q^2}{4\pi c} \int_{t_1^*}^{t_2^*} \frac{[\vec{n}, [\vec{n}, \vec{\beta}]]^2}{R^2 (1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^5} dt^* \cdot dt^* \equiv \int_{t_1^*}^{t_2^*} \mathcal{P} dt^*$$

$$\Rightarrow dP = \mathcal{P} \cdot R^2 dt$$

$$\frac{dt}{dt^*} = \frac{1}{dt^*} \left(t^* - \frac{R(t^*)}{c} \right) = 1 - \frac{(\vec{v} \cdot \vec{n})}{c} = 1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n}$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dR} = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{[\vec{n}, [\vec{n}, \vec{\beta}]]^2}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^5}$$

Ведим аналогично угол:

$$\Rightarrow \frac{dP}{dR} = \frac{q^2}{4\pi c^3} v^2 \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5}$$

Если будем двигаться с ускор. величинам с-д:


$$\cos \theta_{\text{max}} = \frac{\sqrt{1 + 15\beta^2} - 1}{3\beta}$$

Рассмотрим случай, когда $\beta \ll 1$:



$$\frac{W}{\text{мек}} = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \gg 1.$$

$$\text{Если } 0 < \beta < 1: \quad \sin \theta \approx \theta \quad \cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

в итоге получим:





$$\frac{dP}{d\Omega} \approx \frac{8q^2 \dot{v}^2}{4\pi c^3} + 8 \frac{(\dot{\theta} t)^2}{(2 + (\dot{\theta} t)^2)^3}$$



$$P = \oint dP = \frac{2}{3} \frac{q^2 \dot{v}^2}{c^3} + \dots - \text{используя ось, ускор. болше.}$$

Что со скоростью тормозящего излучения.
Дает ускорения в интервале $[0, T_0]$

Рассмотрим другое выражение:



3) Синхротронное излучение

$$\vec{E}_{\text{изл}} = \frac{q}{c} \int \frac{[\vec{n}, \vec{n} - \vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}}]}{R (1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^3} d\Omega \quad \vec{\beta} \perp \vec{\beta}$$

можно показать, что ДН будет описана аналогично:

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{[\vec{n}, \vec{n} - \vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}}]^2}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^5}$$

$$[\vec{n}, \vec{n} - \vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}}] = (\vec{n} - \vec{\beta}) \cdot (\vec{n} \times \dot{\vec{\beta}}) - \dot{\vec{\beta}} \cdot (\vec{n} \times (\vec{n} - \vec{\beta}))$$

$$[\vec{n}, \vec{n} - \vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}}]^2 = \beta^2 (1 - (\vec{n} \cdot \dot{\vec{\beta}}))^2 - (\dot{\vec{\beta}} \cdot \vec{n})^2 (1 - \beta^2)$$

Если все преобразовать радиусом сферического выражения:




$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 \dot{\beta}^2}{4\pi c} \frac{1}{[1 - (\vec{n} \cdot \dot{\vec{\beta}})]^3} \left(1 - \frac{(\dot{\vec{\beta}} \cdot \vec{n})^2 (1 - \beta^2)}{\beta^2 (1 - (\vec{n} \cdot \dot{\vec{\beta}}))^2} \right)$$

Результующее выражение:


$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 \dot{v}^2}{4\pi c^3} \frac{1}{[1 - \beta \cos \theta]^3} \left(1 - \frac{(1 - \beta^2) \sin^2 \theta \cos^2 \alpha}{(1 - \beta \cos \theta)^2} \right)$$

Рассмотрим в разных случаях.


1) $\beta < 1$



2) $\beta \sim \frac{1}{2}$
 $\max_2 \gg \max_1$



3) $\beta \sim 1$




→ ДН сильно вытягивается вдоль оси антенны.

$$P_0 = \frac{2}{3} \frac{q^2 \dot{v}^2}{c^3} \beta^4$$



← можно также считать число волн.

$$P_{\text{дип}} \ll P_{\text{штан}} \ll P_{\text{гориз}}.$$

Спектр синхротронного излучения.




$\gamma \gg 1$ $\frac{v}{c}$ - наб. дурое видеть лишь короткое векишнее излучение



26.04.23.

Вычисления Лоренцевой лекции.

1) $\beta \ll 1$



$$P_{\text{дип}} = \frac{2}{3} \frac{q^2}{c^3} \dot{v}^2$$

движе шипица излучает.

2) $\beta \lesssim 1$, $\vec{v} \parallel \vec{v}$




$$P_{\text{дип}} \sim \gamma^4$$

$$P_{\text{гориз}} = \frac{2}{3} \frac{q^2}{c^3} \dot{v}^2 \gamma^4$$

3) $\beta \lesssim 1$, $\vec{v} \perp \vec{v}$


$$P_{\text{дип}} \sim \gamma^4$$




$$P_{\text{дип}} = \frac{2}{3} \frac{q^2}{c^3} \dot{v}^2 \gamma^4$$

Излучение Вавилова - Черенкова.

Аналогично с излуч.



Если $v > v_0$.



$$\cos \theta_{\max} = \frac{v_0}{v}$$

уплотн. фронты распр. → может возникнуть ударная волна.

Симметричный заряд в среде, со ск-но $v > v_0$.

$$\vec{E} = \frac{q}{r^2} \vec{r} \quad v > v_0 = \frac{c}{\epsilon}$$

Более строго в случае Токми, Франка - "Когерентное излуч. движущегося заряда в среде".

Запишем ур-я для векторного и скалярного потенциалов:

$$\Delta \vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

$$\Delta \varphi = \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{\epsilon} \rho$$

$$\rho = q \delta(\vec{r} - \vec{v}t) \Rightarrow \vec{j} = \vec{v} \rho = \vec{v} q \delta(\vec{r} - \vec{v}t)$$

Более кратко: можно разложить в интеграл Фурье:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \quad ; \quad f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt$$

Разложим потенциалы и по времени, и по пространству коэф.

$$\rho = \int_{-\infty}^{+\infty} \int \tilde{\rho}(\omega, \vec{k}) e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} d\omega d^3k \quad \text{по сути разл. по времени и пространству}$$

$$\tilde{\rho}(\omega, \vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{+\infty} \int \rho(\vec{r}, t) e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} dt d^3r =$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{+\infty} q e^{i(\vec{\omega} - \vec{k} \cdot \vec{v})t} dt = \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha t} dt = 2\pi \delta(\alpha) \right\} =$$

$$\Rightarrow \tilde{\rho} = \frac{1}{(2\pi)^3} q \delta(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v}) \quad ; \quad \vec{j} = \vec{v} \tilde{\rho}$$

В силу линейности ур-ий Максвелла должно быть вып-но ур-е пер-ти:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi \rho \Rightarrow -i\omega \tilde{\rho} + (i\vec{k}, \vec{v} \tilde{\rho}) = 0 \quad (1)$$

Что если $\vec{A}$ и φ представить в виде аналогичных интегралов:

$$\vec{A} = \int \vec{A} e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} d\omega d^3k, \quad \varphi = \dots$$

Тогда уравнения волновые ур-я:

$$(-k^2 - \frac{1}{c^2} (-\omega^2)) \vec{A} = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

$$(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2) \tilde{\varphi} = -\frac{4\pi}{\epsilon} \tilde{\rho}$$

Тогда получим:

$$\vec{p} = \frac{4\pi q}{c(2\delta)^3} \frac{\delta(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v})}{k^2 - \frac{\omega^2}{v_p^2}}; \quad \vec{A} = \frac{e}{c} \vec{v} \vec{p}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Rightarrow \vec{E} = (\vec{k} - \frac{\omega}{v_p^2} \vec{v}) \vec{p}$$

$$\vec{B} = \text{rot } \vec{A} \Rightarrow \vec{B} = [-i\vec{k} \wedge \vec{A}] = i \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{k}] \vec{p}$$

Из него видно, что мы имеем электромагнитные волны $\omega = \vec{k} \cdot \vec{v}$.
Из знаменателя:


$$k = \frac{\omega}{v_p}$$

$$k v_p - (\vec{k} \cdot \vec{v}) = 0$$

$$\left(\frac{\vec{k} \cdot \vec{v}}{k v_p} \right) = 1$$

$$\cos \theta_{\text{max}} = \frac{v_p}{v}$$

→ направление



Как зависит поле от координат?

$$\Delta \varphi - \frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{4\pi q}{c} \delta(\vec{r} - \vec{v}t)$$

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi q}{c} \vec{v} \delta(\vec{r} - \vec{v}t) = -\frac{4\pi q}{c} \frac{v}{v_p} \vec{v} \delta(\vec{r} - \vec{v}t)$$

$$\Rightarrow \Delta \sqrt{\epsilon} \varphi - \frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 \sqrt{\epsilon} \varphi}{\partial t^2} = -\frac{4\pi q}{\sqrt{\epsilon}} \delta(\vec{r} - \vec{v}t)$$


Если мы $\sqrt{\epsilon} \varphi \rightarrow \varphi$, $\frac{q}{\sqrt{\epsilon}} \rightarrow q$, $v_p \rightarrow c$ — аналогично полю заряда в вакууме

было

$$\varphi(\vec{r}, t) = \int \frac{q}{R \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{1}{r^*}$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{r}, t) = \int \frac{q}{\epsilon R \sqrt{1 - \frac{v^2}{v_p^2}}} \frac{1}{r^*}$$

линии в м. t



$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_0(t^*)$$

$$t^* = t - \frac{R(t^*)}{v_p}$$

$$\frac{|\vec{r} - \vec{v}t^*|}{v_p} = \frac{|\vec{r} - \vec{v}t^* + \vec{v}t - \vec{v}t|}{v_p}$$


$$\Rightarrow t - t^* = \frac{|\vec{r} - \vec{v}t^*|}{v_p}$$

$$\Rightarrow t - t^* = \frac{|\vec{r} - \vec{v}t + \vec{v}(t - t^*)|}{v_p}$$

вектор с мом. в ро. с. наблюд. X

$$\circ \frac{\sqrt{X^2 + 2\vec{v} \cdot \vec{X}(t - t^*) + v^2(t - t^*)^2}}{v_p}$$

t^* — момент времени, что в который q выскочил из точки и пошел в с. наблюд. т.е. время задержки до с. наблюд. фронта




хотим найти t^*

Решая др. е:

$$t - t^* = \frac{-\vec{x} \cdot \vec{v} \pm \sqrt{(\vec{x} \cdot \vec{v})^2 - (v^2 - v_0^2) x^2}}{v^2 - v_0^2}$$

1) если $v < v_0$: $\sqrt{\dots} > 0$ касается, то 2 корня, но t^* не м. д. $> t$: $\Rightarrow$ всего 2 корня.
(Друг. решение не подходит)

2) если $v > v_0$: чтобы $t^* < t$ - возможно если $\vec{x} \cdot \vec{v} < 0$




Синус теоремы дискриминанта: < 0

$$(\vec{x} \cdot \vec{v})^2 - (v^2 - v_0^2) x^2 < 0 \Rightarrow \text{всегда угол } \alpha$$

$$\Rightarrow \cos^2 \alpha < 1 - \frac{v^2}{v_0^2} ; \alpha > \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \alpha > -\sqrt{1 - \frac{v^2}{v_0^2}} - \text{нет действ. решений.}$$

д.р. отр-ся конус, вне которого поля быть не может.
При $v > v_0$ получим остр. фр-во, где есть поле.



В знаменателе:

$$\left| \frac{1}{R} \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{R}}{vR} \right) \right|_{t_{1,2}}^* = \left| \frac{1}{R} \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{R}}{vR} \right) \right|_{t_{1,2}}^*$$

$$\begin{cases} (t - t_{1,2}^*) v_0 = R \\ \vec{R} = \vec{x} + \vec{v}(t - t_{1,2}^*) \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{v_0} \sqrt{(\vec{x} \cdot \vec{v})^2 - (v^2 - v_0^2) x^2} = x \sqrt{1 - \frac{v^2}{v_0^2} \sin^2 \alpha}$$

Зависит только от угла

$$\Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} x \sqrt{1 - \frac{v^2}{v_0^2} \sin^2 \alpha}$$


конус (2) фр-во

$$\varphi = \int_{t_1^*}^{t_2^*} \left(\frac{1}{R} \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{R}}{vR} \right) \right) dt + \dots$$


Всё аналогично можно сделать для вект. потенциал

$$\vec{A} = \frac{\vec{v}}{c} \varphi \cdot \vec{e}$$

По мере угла от центра потенциал убывает.




3) Но поле не может возр. в бес-т.



$$\cos \theta_{\max} = \frac{v_0}{v} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} < 1$$

Критическое излуч.

$\beta > \frac{1}{\sqrt{2}} \leftarrow$ т.е. в конус до частот.



2) $\epsilon(\omega) > \epsilon(\omega_1)$, $\epsilon_{max} > \epsilon_{min}$

3) $\tilde{\varphi} = \frac{1}{k^2 - \frac{\omega^2 \epsilon}{c^2}}$ в среде всегда есть поперечная волна $\epsilon \in \mathbb{R} \Rightarrow$ там не будет злого нуля.

03.05.23.

Сила реакции излучения.
(сила радиационного торможения).
Пример протонного течения.
Электромагнитное.

Если $\tilde{e}$ движется по действующему внешнему полю $\rightarrow$ он излучает волны, т.е. создает некоторое противоречие внешнему полю.

Пол $\tilde{e}$ $\sim \frac{q}{r^2}$ в точке где заряд, оно $\rightarrow \infty$.
Предположим $\tilde{e}$ в виде небольшого шара

1) Классическая радиация $\tilde{e}$ и теория электромагнитной массы



$\sim$ Пусть заряд равномерно распределен по сфере.
Число равно поле?

Рассчитаем полную энергию.

$$U_0 = \iiint_V \frac{1}{8\pi} |E|^2 dV = \frac{1}{8\pi} \int_0^\infty 4\pi r^2 \cdot \frac{q^2}{r^4} dr = 2a$$

$\tilde{e}$ движ. $\rightarrow$ созд. элект. и магн. поле $\rightarrow$ полев. вектор потенциал.
 $\tilde{e}$ должен излучать энергию. Пусть $\tilde{e}$ движ. со скоростью v .
Наблюдаем излучение элект. поля, созд. создает движение электронов радиуса a .

$$\vec{G} = \iiint \frac{\vec{S}}{c^2} dV = \frac{c}{4\pi c^2} \iiint [\vec{E} \times \vec{B}] dV =$$

Очевидно малые
должны быть конст.

G_{tot} должна зависеть от координатных осей $\neq$ полагается.

$$G_{tot} = \frac{1}{4\pi c} \iiint |[\vec{E}_\perp \times \vec{B}_\perp]| dV \in \{ \text{рациональные по в.с.с.} \} \in$$

В той с.о. где $\tilde{e}$ покоится, предост. поля по др. направлениям.
 $\vec{E}_\perp = \frac{\vec{E}}{\sqrt{1-\beta^2}}$; $\vec{B}_\perp = \frac{c}{\sqrt{1-\beta^2}} [\vec{v} \times \vec{E}]$ $\rightarrow$ предост. поля


$\vec{E}'$ - поле в с.о. свой. $\tilde{e}$

$$\in \frac{1}{4\pi c^2} \iiint \frac{|\vec{E}'|^2}{1-\beta^2} dV = \{ dV = dx dy dz = dx' dy' dz' \sqrt{1-\beta^2} = (1-\beta^2)^{3/2} dV' \}$$

переходим к с.о.

$$= \frac{1}{4\pi c^2} \frac{1}{1-\beta^2} \iiint |\vec{E}'|^2 dV'$$

Множимо всего сферическую с.с.



$$E'_\perp = \frac{e}{r'^2} \cdot \sin \theta'$$

$$\Rightarrow G_{эл} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{v}{\sqrt{1-\beta^2}} \iiint |E'_\perp|^2 d^3V' = \frac{1}{4\pi\epsilon^2} \frac{v}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot 2\pi \int_0^\infty \int_0^\pi \frac{e^2}{r'^4} \sin^2 \theta' r'^2 \sin \theta' d\theta' dr'$$

$$= \left\{ \text{вычисляем интегралы} \right\} = \frac{4}{3} \frac{v}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot \frac{e^2}{2\pi\epsilon^2}$$

Всякое появление амп. связано с энергией $\rightarrow$ есть энергия $\rightarrow$ есть масса. Получили какую массу элм.

$$G_{эл} = \frac{4}{3} \frac{v}{\sqrt{1-\beta^2}} \frac{e^2}{2\pi\epsilon^2} = \frac{m_{эл} v^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

предположим, что вся масса $\tilde{e}$ связана с его энергией, т.е.

$$m_0 = \frac{\tilde{e}^2}{2\alpha} = m\epsilon^2 \quad \rightarrow \quad m = \frac{2}{3} \frac{\tilde{e}^2}{\alpha\epsilon^2}$$

а если сморять в $G_{эл} \rightarrow \frac{4}{3} ?$ $m_{эл} = \frac{3}{4} m_{эл}$ (пола) электрона

В курсе физики. А. Кельзон никак обойти эту проблему. Эта проблема решается в рамках А.

По современным соображениям. радиус электрона. $a=0$. Это можно считать перекорректировкой массы.


$m = m_{эл} + m_{корр}$ "голая масса" *подробнее у Редмана по своей А.*
которая корректируется

Классич. А. не может ввести взаимодействие между зарядами. В рамках из $G_{эл}$, можно найти массу радиуса электрона.

$$\left\{ r_{эл} = \frac{2}{3} \frac{\tilde{e}^2}{m\epsilon^2} \right\} \approx 10^{-13} \text{ см}$$

2) Сила радиационного торможения (сила торможения вибр.)

Рассмотрим переменновекторный случай $\beta \ll 1$. И пусть есть зар. масса m , на которую действует внешняя сила.



$m \vec{\ddot{v}} = \vec{F}_{эл} + \vec{F}_{р.т.}$ т.к. масса m движется $\rightarrow$ излучает $\rightarrow$ замедляется
можно ввести такую силу - радиат. торможения

$$P_0 = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} |\vec{\ddot{v}}|^2 \approx \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \ddot{v}^2 \text{ на величину заряда массы.} \\ \text{мощность излучения.}$$

Работа этой силы связана как раз с ~~потерей~~ изменением энергии:

$$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{F}_{р.т.} \cdot \vec{v}) dt = - \int_{t_1}^{t_2} P_0 dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \ddot{v}^2 dt$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{v} \cdot \vec{v}) = \vec{v} \cdot \vec{\ddot{v}} + |\dot{v}|^2 \quad \text{выражение}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{F}_{\text{р.тр}} \cdot \vec{v}) dt = \frac{2}{3} \frac{\tilde{e}^2}{c^3} \left(\int_{t_1}^{t_2} \ddot{\vec{v}} \cdot \vec{v} dt - \underbrace{(\vec{v}, \dot{\vec{v}})}_{=0} \Big|_{t_1}^{t_2} \right)$$

двойное представление нулей, когда в t_1 и t_2 либо $\vec{v}=0$ либо $\dot{\vec{v}}=0$ (конкретно как-то эк-то комбинется)

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \left(\vec{F}_{\text{р.тр}} - \frac{2}{3} \frac{\tilde{e}^2}{c^3} \ddot{\vec{v}} \cdot \vec{v} \right) dt = 0$$

$$\Rightarrow \left\{ \vec{F}_{\text{р.тр}} = \frac{2}{3} \frac{\tilde{e}^2}{c^3} \ddot{\vec{v}} \right\} \text{ — сп-во в перелом. случае.}$$

догда др-е движущееся:

$$m \ddot{\vec{v}} = + \vec{F}_{\text{вн}} + \frac{2}{3} \frac{\tilde{e}^2}{c^3} \ddot{\vec{v}}$$

$$m \left(\ddot{\vec{v}} - \frac{2}{3} \frac{\tilde{e}^2}{mc^2} \cdot \frac{1}{c} \ddot{\vec{v}} \right) = \vec{F}_{\text{вн}}$$

$\tau \equiv \frac{r_{\text{кл}}}{c}$ — время за которое свет проходит $r_{\text{кл}}$

$$(*) \quad \ddot{\vec{v}} \cdot \tau \ddot{\vec{v}} = \frac{\vec{F}_{\text{вн}}}{m} \quad \text{— пред. вычитается сила действующая и резко уменьшается}$$

тогда др-е преобразуется

$$\ddot{\vec{a}} - \tau \ddot{\vec{a}} = 0 \quad \leftarrow \text{если нет внешней силы}$$

$$\ddot{\vec{a}} = \ddot{\vec{a}} e^{\pm \frac{t}{\tau}} \sim \text{exp. рос.} \rightarrow \text{такого быть не может.}$$

но. (*) справедливо, только если $\vec{F}_{\text{р.тр}} \ll \vec{F}_{\text{вн}}$

это условие позволяет дет. предел применимости к ДА.

Рассчит-м заряд в зарядных полях $\vec{E}$ и $\vec{B}$.

$$\vec{E}, \vec{B} \rightarrow \ddot{\vec{v}} = \frac{\tilde{e}}{m} \vec{E} + \frac{\tilde{e}}{me} [\dot{\vec{v}} \times \vec{B}] + \tau \ddot{\vec{v}} \quad \begin{matrix} \text{— сила Лоренца} \\ \text{— радиат.}$$

при доп-ке $\tau \ddot{\vec{v}} \ll \vec{F}_{\text{л}}$, можно зап-ть метод помех. приближений. тогда обр-ем $\tau \ddot{\vec{v}}$

$$\ddot{\vec{v}} = \frac{\tilde{e}}{m} \vec{E} + \frac{\tilde{e}}{me} [\dot{\vec{v}} \times \vec{B}] + \frac{\tilde{e}}{me} [\dot{\vec{v}} \times \vec{B}]$$

Пусть в начальный с.о. $\dot{\vec{v}}=0$ в данный момент времени.

$$\vec{F}_{\text{р.тр}} = m \tau \left(\frac{\tilde{e}}{m} \vec{E} + \frac{\tilde{e}}{me} [\dot{\vec{v}} \times \vec{B}] \right) = m \tau \left(\frac{\tilde{e}}{m} \vec{E} + \frac{\tilde{e}^2}{me} [\vec{E} \times \vec{B}] \right)$$

какое максимальное отношение будет иметь к $\vec{F}_{\text{вн}} = \tilde{e} \vec{E}$

$$\Rightarrow \tau \tilde{e} E \ll \tilde{e} E$$

$$\tau \omega E \ll \tilde{e} E$$

предположим поля периодич.

$$\Rightarrow \tau \omega \ll 1 \Leftrightarrow r_{\text{кл}} \ll \frac{c}{\omega} \sim \lambda$$

кл. ДА существует поля, для которых: $\lambda \gg r_{\text{кл}}$

Есть второе соотношение:


$$\frac{\tilde{e}^2 \tau}{mc^3} [E \times B] \ll \tilde{e} E \Rightarrow B \ll \frac{c^2 m^2}{\tilde{e}^3}$$

$$B \ll \frac{c^2 m^2}{\tilde{e}^3}$$

(?)

3) Радиационное затухание собственных колебаний.

Рассмотрим простую цепочку: электрон вращается вокруг некоторого с.р.



$$\vec{F}_{\text{эл}} = -k\vec{r} \quad \text{— упругая сила (вектор пружины)}$$

$$m\ddot{\vec{r}} = -k\vec{r} + 2m\dot{\vec{r}} \quad / : m$$

$$\ddot{\vec{r}} + \left(\frac{k}{m}\right)\vec{r} - 2\dot{\vec{r}} = 0$$

$$\omega_0^2$$

без радиационного торможения $\Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 e^{i\omega_0 t}$

Если есть радиационное торможение: $\vec{r} = \vec{r}_0(t) e^{i(\omega_0 t)}$

$$\ddot{\vec{r}} = (\ddot{\vec{r}}_0(t) e^{i\omega_0 t})''' = \{ \text{аккумулятор полей} \} = -\omega_0^2 \vec{r}$$

тензор произв. $\vec{r}_0$

Тогда приближённая функция $\vec{r}$ по формуле ВКБ будет:

$$\ddot{\vec{r}} + \omega_0^2 \vec{r} + \gamma \dot{\vec{r}} = 0, \quad \gamma = \omega_0^2 \tau$$

τ — время задерживающего процесса, акселератора.

$$\Rightarrow \vec{r} = R_0 e^{i\omega_0 t - \frac{\gamma}{2} t}$$

$\vec{r}, \dot{\vec{r}} \neq \text{удовлетворяют}$

Посчитаем среднюю за период энергию излучения:

$$\overline{W} = \overline{W_{\text{кин}}} + \overline{W_{\text{пот}}} = 2\overline{W_{\text{кин}}} = 2 \frac{m}{2} \overline{\dot{\vec{r}}^2} = \left\{ \text{в итоге} \right\} = \frac{m\omega_0^2}{2} |R_0|^2 e^{-\gamma t} (?)$$

Энергия эксп. убывает, время отрыва порядка τ .

$$\frac{1}{\tau} = \frac{\gamma}{2} = \omega_0^2 \tau \quad \text{по формуле Лоренца, время жизни}$$

Если протон в явном виде, то время жизни

$$\frac{dW}{dt} = -\gamma W = -P \quad \leftarrow \text{можно найти, формула Лоренца}$$

Каков спектр колебаний?


$$\vec{r} = R_0 e^{i\omega_0 t - \frac{\gamma}{2} t}$$

$$\vec{r} = e^{i\omega_0 t - \frac{\gamma}{2} t} \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 e^{-\frac{\gamma}{2} t}$$

Можно найти спектр тока (а этот спектр связан со спектром поля).

$$j(\omega) = \int e^{i\omega_0 t - \frac{\gamma}{2} t} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{i(\omega_0 - \omega) - \frac{\gamma}{2}} \sim E(\omega)$$

$$\Rightarrow |E|^2 \sim \frac{1}{(\omega_0 - \omega)^2 + \frac{\gamma^2}{4}}$$



10.05.23.

Вынужденные колебания. Явление рассеяния.

Рассмотрим колебания заряда на проводке, во внешнем поле, придем для меряемой системы:

$$\ddot{\vec{r}} + \omega_0^2 \vec{r} = \gamma \ddot{\vec{r}} = \frac{e}{m \epsilon_0} \vec{E} e^{i\omega t} + \dots \left[\frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{B} \right] \quad v \ll c$$

Рассмотрим установившиеся колебания:

$$\vec{r} = \vec{R}_0 e^{i\omega t} \rightarrow \text{предположим получим } \vec{R}_0$$

амплитуда

$$-\omega^2 \vec{R}_0 + \omega_0^2 \vec{R}_0 + i\omega \gamma \vec{R}_0 = \frac{e}{m \epsilon_0} \vec{E} \Rightarrow \vec{R}_0 = \frac{e}{m \epsilon_0} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma \omega}$$

$$\text{где } \gamma = \omega^2 \tau$$

Получается заряд движется ускоренно. $\rightarrow$ значит он излучает электромагнитные волны.

$$P_0 = \frac{1}{2} \frac{e^2 |\ddot{\vec{r}}|^2}{c^3} = \frac{1}{2} \frac{e^2 \omega^4}{c^3 m^2 \epsilon_0^2} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}$$

В обрат смысле рассеяния:

$$\text{по опр-но } \left\{ \Sigma = \frac{P_0}{S_0} \right\}$$

то количество энергии, падающей на вектору Лобачева.


$$[\Sigma] = \frac{[\text{мощн}]}{[\text{мощн/пл}]} \sim [L^2]$$

В нашем случае:

$$\frac{P_0}{S_0} = \frac{e^2}{8\pi \epsilon_0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Sigma = \sum_0 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}, \text{ где } Z_0 = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{m c^2} \right)^2$$

Нарисуем зависимость от ω :



Основы ЭМ движущихся сред.

Запишем в начале ур-я Максвелла:

$$\text{rot } \vec{E}_m = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_m}{\partial t}$$

$$\text{rot } \vec{B}_m = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_m}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \vec{j}_m$$

$$\text{div } \vec{E}_m = 4\pi \rho$$

$$\text{div } \vec{B}_m = 0$$

При упрощении по беск. малому физ-ому объему:

$$\vec{j}_m = \text{сложит } \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \vec{j}$$

$$\vec{P}_m^V = -\text{div } \vec{P} + \rho$$

$\vec{P}$ - вектор намагниченности.
 $\vec{P}$ - вектор поляризации.

Можно ввести гол. вектора:

$$\vec{H} = \vec{B} - 4\pi \vec{M}, \quad \vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P}$$

В итоге получаем следующие квант ур-я Максвелла.

$$\textcircled{1} \text{ rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\textcircled{2} \text{ rot } \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

$$\textcircled{3} \text{ div } \vec{D} = 4\pi \rho$$

$$\textcircled{4} \text{ div } \vec{B} = 0$$

Получается ли выбор ур-я релятив. случае? Нет, все остается прежним.

Но! Величины могут преобр. при переходе от одной ИСО к другой

1) Ковариантная форма СУМ в сфере. $\textcircled{1}-\textcircled{4}$ при пер. не меняют форму

$$\textcircled{1}-\textcircled{4} \rightarrow \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_k} + \frac{\partial F_{ki}}{\partial x_i} + \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_i} = 0 \rightarrow \text{та и останется}$$

$$F_{ik} = \begin{pmatrix} 0 & B_z & -B_y & -iE_x \\ -B_z & 0 & B_x & -iE_y \\ B_y & -B_x & 0 & -iE_z \\ iE_x & iE_y & iE_z & 0 \end{pmatrix}$$

Это удобно для того, что все фундаментально законы физики преобр. инвариант.

Сложим $\textcircled{2}-\textcircled{3}$, релятив. с помощью того же.

$$\text{rot } \vec{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{4\pi}{c} (\text{сложит } \frac{\partial \vec{P}}{\partial t})$$

$$\text{div } \vec{E} = 4\pi \rho - 4\pi \text{div } \vec{P}$$

Скомбинируем гол. величины

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial x_k} = \frac{4\pi}{c} j_i$$

$$\vec{j}^{(1)} = (\text{сложит } \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}, -\text{div } \vec{P}) \sim \text{ток поляризации}$$

$$\vec{j} = (\vec{j}, ic\rho)$$

т.е. то же самое для ур-я Максвелла

Роль или можно объединить гол. в виде тензора, то ч.ч. гол. поляризации можно представить в виде тензора.

$$j_i^{(1)} = \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_k}$$

где

$$\epsilon_{ik} = \begin{pmatrix} 0 & \mu_2 & -\mu_1 & i\rho_x \\ -\mu_2 & 0 & \mu_x & i\rho_y \\ \mu_1 & -\mu_x & 0 & i\rho_z \\ -i\rho_x & -i\rho_y & -i\rho_z & 0 \end{pmatrix} \quad \text{по сути выбор эквивалентен с выбором.}$$

ϵ_{ik} - тензор оптических/магнитных свойств.

$$\Rightarrow \textcircled{2}, \textcircled{3} \Rightarrow \frac{\partial F_{ik}}{\partial x_k} = \frac{4\pi}{c} j_i + 4\pi \frac{\partial \epsilon_{ik}}{\partial x_k}$$

сформулируем и получим ковариантную формул Максвелла

$$\Rightarrow \left\{ \frac{\partial B_{ik}}{\partial x_k} = \frac{4\pi}{c} j_i \right\}$$

где $G_{ik} = \begin{pmatrix} 0 & R_z & -R_y & -i\rho_x \\ -R_z & 0 & R_x & -i\rho_y \\ R_y & -R_x & 0 & -i\rho_z \\ i\rho_x & i\rho_y & i\rho_z & 0 \end{pmatrix}$ - тензор взаимодействия с МТ

2) Правила преобразования полей в среде.

$\vec{H}$ и $\vec{D}$ преобр. так же как $\vec{B}$ и $\vec{E}$; $\vec{M}$ и $\vec{P}$ преобр. так же как $\vec{B}$ и $-\vec{E}$. По выводу тензоров.

$$\Rightarrow \vec{H}' = \vec{H}_{||} ; \vec{P}'_{||} = \vec{P}_{||}$$

$$\vec{P}'_{\perp} = \frac{\vec{P}_{\perp} - [\vec{\beta} \times \vec{M}]}{\sqrt{1-\beta^2}} ; \vec{H}'_{\perp} = \frac{\vec{H}_{\perp} + [\vec{c} \times \vec{P}]}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

3) Материальные ур-я для движущейся сред.

Пусть среда движется со скоростью $\vec{\beta}$ в к. лаб. с.р. - К.

Среды движется со скоростью $\vec{\beta}$ в к. лаб. с.р. - К. С.О. движ. со средой с относительной скоростью $\vec{\beta}$.

$$\textcircled{1} \vec{D}' = \epsilon \vec{E}' ; \vec{B}' = \mu \vec{H}' ; \textcircled{2} \vec{J}' = \nabla \times \vec{E}'$$

Далее нужно выполнить законы преобр-я полей:

$$\vec{D}_{||} = \vec{D}'_{||} = \epsilon \vec{E}'_{||} = \epsilon \vec{E}_{||} \Rightarrow \vec{D}_{||} = \epsilon \vec{E}_{||}$$

$$\vec{D}'_{\perp} = \frac{\vec{D}_{\perp} + [\vec{\beta} \times \vec{H}]}{\sqrt{1-\beta^2}} = \epsilon \vec{E}'_{\perp} = \frac{\epsilon \vec{E}_{\perp} + [\vec{\beta} \times \vec{B}]}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Rightarrow \vec{D}_{\perp} + [\vec{\beta} \times \vec{H}] = \epsilon (\vec{E}_{\perp} + [\vec{\beta} \times \vec{B}])$$

$$\vec{D} + [\vec{\beta} \times \vec{H}] = \epsilon (\vec{E} + [\vec{\beta} \times \vec{B}]) \quad (5)$$

Аналогично можно получить для $\textcircled{1}$.

$$(2) \left\{ \vec{B} - [\vec{\beta} \times \vec{E}] = \mu(\vec{H} - [\vec{\beta} \times \vec{D}]) \right\}$$

можно по пр. гравитационности

(1) и (2) ~ макс. пр-я
инвариантного

Скорости @:

$$\vec{j}'_{\perp} = \gamma \vec{E}'_{\perp} = \vec{j}_{\perp}$$

или преобр.

$$\vec{j}'_{\perp} = \gamma \frac{\vec{E}_{\perp} + [\vec{\beta} \times \vec{B}]}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

продольная компонента:

$$\vec{j}'_{\parallel} = \gamma \vec{E}'_{\parallel} = \frac{\vec{j}_{\parallel} - \vec{\beta} \rho}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma \vec{E}_{\parallel}$$

Эти выражения можно записать по формул:

$$\gamma \vec{j}' - \vec{\beta} \rho \gamma_{\perp} = \gamma \frac{\gamma \vec{E} + [\vec{\beta} \times \vec{B}] \gamma_{\perp}}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\frac{\gamma \vec{j}' - \vec{\beta} \rho \gamma_{\perp}}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma \left\{ \vec{E} + [\vec{\beta} \times \vec{B}] \right\}$$

3-ий Оси / ось
вект. сред.

4) Граничные условия:

Скажем, есть некоторый тел. движ. пр-м к $\vec{z}$. Что будет с полями по времени?



Например перейдем в СО, движ. вправо.


$$[\vec{H}'_2 - \vec{H}'_1 \times \vec{n}_{12}] = \frac{q\sigma}{c} \vec{j}'_{\text{нов}}$$

$$[\vec{E}'_2 - \vec{E}'_1, \vec{n}_{12}] = 0$$

Решим преобр-ты

$$D'_{2n} - D'_{1n} = q\sigma \rho'_{\text{нов}}$$

$$B'_{2n} = B'_{1n}$$



Для грани. слоя так нельзя. будет ео кинемат.