


То же механика - только с использованием вариаций → другой математический аппарат.



Задача - переколот.

а) Второй з-н Ньютона: $m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g} + \vec{N}$

Система уравнений неудобная - для неё нужна конкретная формулировка меб.

б) ВСЭ: (Закон сохранения энергии.)

~ Благодаря связи на самом деле наше движение одномерное (движется по окружности)

$$\begin{aligned} v &= l\dot{\varphi} \\ h &= -l\cos\varphi \end{aligned} \quad \leftarrow \quad \frac{mv^2}{2} + mgh = E$$

↑
отсчитывается от равновесия.

$$\frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2 - mgl\cos\varphi = E \rightarrow \text{Сложим решение } \varphi(t)$$

Достаточно было всего 2-х ур-я → получили ур-е от 1-ой переменной. - система с одной степенью свободы.

Степень свободы ~ количество переменных, от которых зависит система.

Чтобы обйти систему реакции будем не-то не декартовы, а обобщенные координаты.

в) Например, "на пальцах" объясним:

q - кривая координатная ось, на эту ось мы реагируем в проекции 0.

Криволинейные координаты.

$$\varphi = \frac{q}{l}$$

$$m\ddot{q} = -mgl\sin\frac{q}{l} \sim \text{производная по времени, но это верно}$$


08.02.22.

1. Механика / Лагранж (лагранжев формализм в механике).

1.1 Обобщенные координаты

Опр. Обобщенные координаты - совокупность величин, которыми однозначно определяется положение механической системы в пространстве.


Пример:



Введем q_1 и q_2 , и пусть они будут обобщенными координатами.

Требование: Обобщенные координаты должны быть независимы (линейно независимы).

Пример



Если всего q_1 и x — зависимость $\Rightarrow$ достаточно только q_1 !

Общее обозначение обобщ. координат: $q_1, q_2, \dots, q_s$ или $\{q_i\}_{i=1}^s$ или q , по-другому: s — количество степеней свободы.

Опр. Состояние — совокупность информации о перемещениях системы, достаточной для однозначного предсказания будущего системы.

Опр. Обобщенная скорость — производная по времени от обобщ. координаты $\dot{q} \equiv \frac{dq}{dt}$


Поступат: Состояние механической системы — это все обобщ. координаты и обобщенные см-ти $q_1, q_2, \dots, q_s$

3.3. Вариационный принцип Гамильтона

Вариационный принцип (Гамильтона) — принцип наименьшего действия:

Каждая механическая система характеризуется функцией $L(q, \dot{q}, t)$, называемой ф-ей Лагранжа, которая однозначно определяет закон движения системы. Известно, если система в момент времени t_1 занимает положение $q^{(1)}$ и в момент $t_2 > t_1$ занимает положение $q^{(2)}$, то движение системы на отрезке времени $[t_1, t_2]$ является экстремалю вариационной задачи.

Первая вариация $\int \delta S = 0$, $q(t_1) = q^{(1)}$, $q(t_2) = q^{(2)}$, где S — функционал, именуемый действием



$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

Допустимое движение провариировать, рассмотреть другие движения.

Пусть (a) — решение.

— интегральная формулировка.


$$S = S_0 + \Delta S$$

разл. по соп. δq

$$\Delta S = \delta S + \delta^2 S + \delta^3 S + \dots$$


Дифференциальная формулировка законов: 1.2. Уравнение Лагранжа

представление решения в виде малых, малых




Уравнения Лагранжа (переход от интегральной формулировки, т.е. вариационной, $\rightarrow$ к дифференциальной.)

16.02



3-й Случае



$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$$

$$v_{\text{фаз}} = \frac{c}{n_2}$$

Время распространения $\rightarrow \min$

$$\Delta S = \tilde{S} - S$$

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt \rightarrow \tilde{S} = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t) + \delta q(t), \dot{q}(t) + \delta \dot{q}(t), t) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Разложение} &= \int_{t_1}^{t_2} \left[L(q, \dot{q}, t) + \sum_{i=1}^s \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + O((\delta q)^2) \right] dt = \\ &= \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt + \underbrace{\int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^s \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i}_{\delta S} + \int_{t_1}^{t_2} O((\delta q)^2) dt \end{aligned}$$

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) \delta q_i(t) + \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i(t) \right) \right) dt$$

= 0

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i$$

 $\rightarrow$ теперь рассмотрим на р.е. t и $t + \Delta t$

$$\begin{aligned} \delta S &= 0 \\ q(t_1) &= q^{(1)}, \quad q(t_2) = q^{(2)} \\ \delta q(t_{1,2}) &= 0 \end{aligned}$$

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) \delta q_i(t) dt$$

Требуем $\delta S = 0$ при любых допустимых вариациях $\delta q_i(t)$ непрерыв. функ.
 Итоговым $= 0$, если каждая из них $\delta q_i = 0$.

Необх. условие обратим. в 0 первой вариации:

$$\left\{ \frac{1}{t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, i=1, \dots, S \right\} - \text{урав. Лагранжа}$$

Тогда
Рол-во:

$$L = L(q, \dot{q}, t)$$

$\Phi(q_i, \dot{q}_i, q_i, t) = 0, i=1, \dots, S$ - система ОДУ порядка s .

Теорема. 10 независимости функции Лагранжа (физ. системы).
Пусть s связей есть. описывается s -членной Лагранжиан $L(q, \dot{q}, t)$.

Тогда s -чл. Лагранжиан $\tilde{L} = L + F(q, \dot{q}, t)$, где $F(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{t} f(q, t)$ описывает те же законы движения.

Вариант

Рол-во: $S = \int_{t_1}^{t_2} L dt, \tilde{S} = \int_{t_1}^{t_2} \tilde{L} dt = S + \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{t} f(q, t) dt = S + f(q, t) \Big|_{t_1}^{t_2} \neq S$

=> ОД

Но в законе движе. есть δS .

$$\delta \tilde{S} = \delta S + \delta \left(f(q, t) \Big|_{t_1}^{t_2} \right) = \delta S \Rightarrow \text{вариант.} \delta S = 0 \text{ и } \delta \tilde{S} = 0$$

Опр. закон
который
когда

($t \neq 0$, но закон зафикс. $\rightarrow$ вариант.) $f=0$.

Пример

То есть фазовый закон движения

Пр. $f(q, t) = c$ ($c = \text{const}$), тогда $F = \frac{1}{t} f = c$.

1.2 Координатно-фазовый Лагранжиан

т.е. движе. частиц. энергии на const.

а) Круг (2+)

$$\frac{1}{t} f(q, t) = \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_{i=1}^s \frac{\partial F}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i$$

Точечное преобразование (конформное пространство).

Опр. Пусть $\{q_i\}_{i=1}^s$ и $\{Q_i\}_{i=1}^s$ - 2 набора обобщ. коорд. одной физ. системы. Тогда выражения, связывающие q и Q назыв. точечн. преобр.

3)

$$q_i = f_i(Q, t)$$

$$\dot{q}_i = \frac{1}{t} f_i(Q, t) = q_i(Q, \dot{Q}, t)$$

1.2 Точечные преобразования

2.03.22.

Теорема.

Пусть $\{q_i\}_{i=1}^s$ и $\{Q_i\}_{i=1}^s$ - два набора обобщ. коорд. одной и той же системы, связанных преобразованием:

$$\begin{cases} q_i = f_i(Q, t) \\ \dot{q}_i = \frac{1}{t} f_i(Q, t) = q_i(Q, \dot{Q}, t) \end{cases}$$

4)

и известно функция Лагранжа, заданная в координатах q : $L_q(q, \dot{q}, t)$
 Тогда: функция Лагранжа в координатах Q : $L_Q(Q, \dot{Q}, t) = L_q(f(Q, t), \dot{f}(Q, \dot{Q}, t), t)$

Док-во: запишем функционалы действия:

$$S_q = \int_{t_1}^{t_2} L_q(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

$$S_Q = \int_{t_1}^{t_2} L_Q(Q, \dot{Q}, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} L_q(f(Q, t), \dot{f}(Q, \dot{Q}, t), t) dt$$

Один и тот же интеграл, записанный через разные переменные в параметриз. выражении.

Вариационная задача: $\delta S_q = 0$ и $\delta S_Q = 0$ — одна и та же вариационная задача в разных переменных.


$\Rightarrow$ Один и тот же закон движения (в разных переменных).

Опр. конфигурационное пространство — это абстрактное пространство, в котором в качестве значений координат выступают обобщенные координаты.

Примеры: 1) Мат. точка в 3D пр-ве. Обобщ. коорд: (x, y, z) декарт.
 (r, φ, z) цилиндр.
 (r, θ, φ) сфера.

Конфигурационное пр-во — 3D евклидово пр-во.


а) Круговой маятник.




Обобщ. коорд. (φ)
 Лин. и нелинейная связь между координатами можно использовать.
 (φ) — координата по окружности
 (x) — координата по горизонтали

$\Rightarrow$ Конфигурационное пр-во — окружность

3)




Обобщ. коорд: (x, φ) .
 Конфигурационное пр-во — цилиндр.




Взаимное относ. движение соответствующих точек и точек конфигурационного пр-ва.

и)




Конфигурационное пространство — сфера в 3D евклидовом пр-ве.


5) Двойной плоский маятник.



Обобщ. коорд. $(\varphi_1; \varphi_2)$




связываем по φ_1 и φ_2 .




Конфиг-ое пр-во $\mathbb{R}^3$.

6) Абс. твердое тело. в 3D.



Положение АТТ описывается φ -ся $\mathbb{R}^3$ по $\mathbb{R}^3$.



всего координат: $(x_{1,2,3}, y_{1,2,3}, z_{1,2,3})$ - 9 шт.

связей: 3 связи

$\Rightarrow$ 3 из 9 коорд. выражаются через все остальные


3 из этих 6 коорд - коорд. центра масс $\Rightarrow$ 6 степеней свободы, т.е. 6 обобщ. коорд. в 3D евклидова пр-во.

+ 3 угла, задающих ориентацию (поворот) "Эйлера углы".

Зафиксируем одну точку тв. тела (центр масс, центр инерции) | отн. пр-во $\mathbb{R}^3$

$\Rightarrow$ ост. 3 степени свб. (Эйлеровы углы) $\Rightarrow$ конфиг. пр-во?

(φ, ψ) - кан. осн. как в сфер. с.к. $\leftarrow$
"Эйлеровы углы"



$\Rightarrow$ Конфиг. пр-во АТТ - кэвлерово 3D пр-во.


$SO(3)$
группа вращений 3D евклидова пр-ва.

Полное 6-мерное конфиг. пр-во $= \mathbb{R}^3 \times SO(3)$

Обобщ. коорд. - различные системы координат, введенная в конфиг. пр-во.

Конфиг. пр-во - $\mathbb{R}^3$ для канонической системы.

$\Rightarrow$ Кан-во обобщ. коорд (кан-во степеней свободы) = размерности конфиг. пр-ва.



фазов. многообразие

$\Rightarrow$ Р-я называется абст. действительная скалярная функция от точки в конфиг. пр-ве; зависит в конфиг. пр-ве; времени.

9.03.22

Свойства симметрии и функции
лагранжа введенной материальной
точки (классической частицы).

Опр. Материальная точка (МТ) - это объект нулевого размера, характеризующийся действительными координатами пространства - масса, $m > 0$.

как вариант: "МТ - объект, размер которого $\ll$ остальным пространственным масштабам системы".

Опр. Система отсчета (СО) - средство измерения, позволяющее определить положение МТ в данный момент времени или положение + время ее собственного события.

Выводимое СО - физический объект (а не математический "мат. конф. + часы").

Предположения: 1. Предположение о невозможности измерения: координаты МТ можно измерить сколь угодно точно, не уменьшив его при этом.

2. Физическое пространство - трехмерное евклидово пр-во ($\mathbb{R}^3$)
конфигурационное пр-во МТ - $\mathbb{R}^3$, свободн. конф.: $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$

Опр. Инерциальная система отсчета (ИСО) - такая система отсчета, в которой законы физики обладают следующими свойствами:

- 1) однородность времени (инвариантность от времени);
- 2) однородность пространства (инвариантность от места в пространстве);
- 3) изотропия пространства (инвариантность от поворота в пространстве).

Постулат: Принцип относительности.

1. СО, движущаяся в ИСО равномерно и прямолинейно, так же абст. ИСО.

2. Законы физики во всех ИСО одинаковы.

Функция Лагранжа для ИСО: $L(\vec{r}, \vec{v}, t) = ?$
 Обоснование вычисления св. в канонической ИСО: (с опорой на преобразование функции)

1) Однородн. вращения $\rightarrow L(\vec{r}, \vec{v}) = ?$

а) Однородн. пр-ва $\rightarrow L(\vec{v}) = ?$

б) Однородн. пр-ва $\rightarrow L(|\vec{v}|) = ?$, т.е. $L = L(\vec{v}^2)$
 инвариант

16.03.22.


$$L = L(\vec{v}^2)$$

Преобразование ИСО

Пусть ИСО K' движется относительно ИСО K равномерно прямолинейно со скоростью $\vec{V}$. Пусть известны координаты $\vec{r}'$ и время t' некоторого события в ИСО K' .

Найти коорд. $\vec{r}$ и время t того же события в ИСО K .

Пусть $Ox \parallel \vec{V}$, решим задачу (преобр. х)



$$x = x' + Vt + x_0 \quad | : dt$$

$V = V' + V$ - правило сложения скоростей
 ~ не всегда справедливо.

K и K' - это системы отсчета! (а не ст.)

Обоснование (картинки и разультата): пусть выполняются предполож. о вакуумном распространении (прямая зависимость от расстояния (интервал) - постоянная для всех систем отсчета).

Тогда:

1. Возможно абсолютно твердые тела; пусть ИСО реализованы в виде линейки (АТТС и инерции);
2. Возможно ввести единое (абсолютное) время в системах K и K' :
 $t = t'$
3. Возможно "сфотографировать" всю систему (включая линейки) в любой момент t .

$\Rightarrow$ тогда задача преобразования ИСО свелась к канонической:

Преобразование Галилея: $\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}t \\ t = t' \end{cases}$ Следствие: правило сложения скоростей
 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$

Ф-ция Лагранжа св. ИСО
 в Галилеев-инвариантной теории.

$$L = L(\vec{v}^2)$$

своб. ИСО

Пусть известны ф-ция Лагранжа $L = L_0(\vec{v}^2)$ в ИСО K . Найдем ф-цию Лагранжа той же св. в ИСО K' (движущейся соотв. ИСО K со ск-по $\vec{V}$)

1 способ: а) Через преобр. Галилея (как таковое преобразование)

$$L_{K'} = L_0((\vec{v}' + \vec{V})^2)$$

б) Основываясь на принципе относительности: $L_{K'} = L_0(\vec{v}'^2)$

Оба вида ф-ии Лагранжа $L_1(\alpha)$ и (5) - правильные, т.е. должны давать одни и те же все возможные движения. По теореме о неразличимости ф-ии Лагранжа это означает, что:

$$L_0((\vec{v}' + \vec{v})^2) = L_0(\vec{v}'^2) + \frac{d}{dt} f(\vec{r}', t)$$

Значит: какой вид ф-ии $L_0(\cdot)$, который обеспечит выполнение

сказанной выше формулы в преобразование $\vec{v} = \epsilon \cdot \vec{v}'$, ϵ - малый параметр.

Разложение по степеням ϵ :

$$L_0((\vec{v}' + \vec{v})^2) \approx L_0(\vec{v}'^2 + 2(\vec{v}', \vec{v}) + \vec{v}^2) = L_0(\vec{v}'^2 + 2\epsilon(\vec{v}', \vec{v}') + \epsilon^2 \vec{v}'^2) \equiv$$

т.е. $L_0(\vec{v}'^2) = f(\vec{r}, t) = f(\vec{r}) + \vec{r}' \cdot \vec{v}' + O(\epsilon^2)$ ~ пог. Дирака.

$$\odot L_0(\vec{v}'^2) + L_0'(\vec{v}'^2) = 2\epsilon(\vec{v}', \vec{v}') + O(\epsilon^2)$$

Требуем, чтобы:

$$L_0'(\vec{v}'^2) \cdot 2\epsilon(\vec{v}', \vec{v}') = \frac{d}{dt} f(\vec{r}', t) = \frac{\partial}{\partial t} f(\vec{r}', t) +$$

$$+ \left(\frac{\partial \vec{r}'}{\partial t} \cdot \vec{v}' \right) f(\vec{r}', t) \cdot \vec{v}'$$

постоянный вектор

значит слева тоже есть вектор

Заметим, что в любой момент нет зависимости от $\vec{r}'$ и t

$\Rightarrow$ значит в лев. части тоже $\vec{v}'$ умноженное скалярно на пост. вектор.

$$\rightarrow L_0'(\vec{v}'^2) = \alpha = \text{const}$$

$$\Rightarrow L_0(\vec{v}'^2) = \alpha \cdot \vec{v}'^2 + C = \frac{d}{dt}(Ct)$$

не опаз. внимание на знаки в формуле, можно выкинуть.

В СО $L = L_0(\vec{v}^2) = \alpha \vec{v}^2$

Проверим при произвольном (не малом) $\vec{v}$

$$L_0((\vec{v}' + \vec{v})^2) = \alpha(\vec{v}'^2 + 2(\vec{v}', \vec{v}) + \vec{v}^2) = \alpha \vec{v}'^2 + 2\alpha(\vec{v}', \vec{v}) + \alpha \vec{v}^2$$

$\alpha = \text{const}$

$L_0(\vec{v}'^2) \quad \text{прод.} = \frac{d}{dt} f(\vec{r}', t)$

Прод. $f(\vec{r}, t) = 2\alpha(\vec{r}', \vec{v}) + \alpha \vec{v}^2 t$ ~ физический интеграл

Итак, вид функции Лагранжа свободной м.ч. в Гамильтоновом изобр. физике (в мале. м.ч.):

$$L = \alpha \vec{v}^2$$

α - пр. св-ва м.ч. (пост. параметр)

Для обеспечения совов. с формулами Непомнящего: $\alpha = \frac{m}{2}$, тогда

$$L = \frac{m \vec{v}^2}{2}$$

Замечание: в симметр. протек. в $\Rightarrow L = L(\vec{v}^2)$

Замечание - инвариантная теория: $L = \frac{m \vec{v}^2}{2}$ ~ порочное инвариантная теория

$$\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{r}^2 H^2 = (d\vec{r})^2$$

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$S = -mc^2 \int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt = -mc \int \sqrt{c^2 - v^2} dt =$$

$$= -mc \int \sqrt{c^2 t^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2)}$$

"интервал"
- инвариант отн. преобразований Лоренца.

Функции Лагранжа систем частиц.

Теорема (об аддитивности ф-ий Лагранжа)

Если A и B - замкнутые невзаимодействующие подсистемы, описываемые функциями Лагранжа L_A и L_B , тогда полная система, состоящая из невзаимодействующих подсистем A и B описывается ф-ей Лагранжа вида

$$L = c_A L_A + c_B L_B, \text{ где } c_A \text{ и } c_B - \text{коэф. пропорции.}$$

Док-во: Покажем, что законы движения, описываемые с одной стороны ф-ями L_A и L_B по отдельности, а с другой стороны - ф-ей L - идентичны.

Рассм. вариации законов:

$$\begin{cases} \delta S_A = 0 \\ \delta S_B = 0 \end{cases} (**) \text{ и } \delta S = 0 (*)$$

1) $(**) \Rightarrow (*)$

2) $(*) \Rightarrow (**)$

$$\delta S = 0 \Rightarrow \delta S_B = -\frac{c_A}{c_B} \delta S_A$$

$$\delta S_A = 0 \text{ и } \delta S_B = 0$$

$$S_A = \int L_A dt, S_B = \int L_B dt$$

$$\Rightarrow S = \int L dt = c_A \int L_A dt + c_B \int L_B dt = c_A S_A + c_B S_B$$

$$\delta S = c_A \delta S_A + c_B \delta S_B$$

Если δS_A и $\delta S_B \neq 0$, то они независимы, что противоречит условию теоремы.

Замечание: В общем случае полная ф-ия Лагранжа отдельной подсистемы в системе покоя подсистемы не имеет смысла и не вводится

② Ф-я Лагранжа системы невзаим. частиц.

$$L = \sum_{k=1}^N m_k \frac{v_k^2}{2}$$

по доказанной выше теореме, описыв. систему невзаим. частиц.

c_k - коэф. $\rightarrow$ включаем в массу.

т.е. $c_k m_k = m_k$

1. Функция Лагранжа потенциальной системы.

Потенциальной системой будем называть систему описываемую ф-ей Лагранжа вида

$$L = \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}^2}{2} - U(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

где $T = \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}^2}{2}$ - кинет. энергия, а $U(\dots)$ - потенц. энергия.
Средние (обобщенные) ур-ния Лагранжа: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \vec{v}_{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_{\alpha}} = 0$

обозн: $\frac{\partial}{\partial \vec{r}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$; $\frac{\partial}{\partial \vec{v}} = \left(\frac{\partial}{\partial v_x}, \frac{\partial}{\partial v_y}, \frac{\partial}{\partial v_z} \right) =$


$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_{\alpha}} &= - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_{\alpha}}; \quad \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_{\alpha}} = \frac{\partial}{\partial \vec{v}_{\alpha}} \left(\sum_{\beta} \frac{m_{\beta} \vec{v}_{\beta}^2}{2} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial v_x}, \frac{\partial}{\partial v_y}, \frac{\partial}{\partial v_z} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial \vec{v}_{\alpha}} \cdot \frac{m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}^2}{2} = \frac{m_{\alpha}}{2} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{x}_{\alpha}}, \frac{\partial}{\partial \dot{y}_{\alpha}}, \frac{\partial}{\partial \dot{z}_{\alpha}} \right) (\dot{x}_{\alpha}^2 + \dot{y}_{\alpha}^2 + \dot{z}_{\alpha}^2) = \\ &= m_{\alpha} (\dot{x}_{\alpha}, \dot{y}_{\alpha}, \dot{z}_{\alpha}) = m_{\alpha} \vec{\dot{r}}_{\alpha} = m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \vec{v}} \right) = \frac{d}{dt} (m_{\alpha} \vec{\dot{r}}_{\alpha}) = m_{\alpha} \vec{\ddot{r}}_{\alpha}$$

$$\boxed{m_{\alpha} \vec{\ddot{r}}_{\alpha} = - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_{\alpha}}} \sim \text{совп. со 2м законом Ньютона}$$

2. Функция Лагранжа неавтономных потенциальных систем

Рассмотрим систему, состо. из предметов A и B, при этом влиянием A на B можно пренебречь.



Попытаемся получить ф-но Ланж, описывающую предмету A для неподвижной системы

$$L = \sum_{\alpha \in A} \frac{m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}^2}{2} + \sum_{\beta \in B} \frac{m_{\beta} \vec{v}_{\beta}^2}{2} - U(\vec{r}_A, \vec{r}_B)$$

Поскольку преобразили влияние A на B, движение предметов B, не зависит от A, обозн. это движение:

$$\vec{r}_B(t), \vec{v}_B(t) = \frac{d}{dt} \vec{r}_B(t), \text{ тогда } \vec{v}_B(t) = \text{незав. от } \vec{r}_A(t) \text{ - перем. } \vec{r}_B(t)$$

$$L = \sum_{\alpha \in A} \frac{m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}^2}{2} + \sum_{\beta \in B} \frac{m_{\beta} \vec{v}_{\beta}^2}{2} - U(\vec{r}_A, \vec{r}_B(t))$$

$\vec{r}_A(t) = \frac{d}{dt} \vec{r}(t)$ - можно выкинуть

все зависит от A

все зависит от B

$$\vec{r}_A = \{ \vec{r}_{\alpha} \}_{\alpha \in A}$$

$$\vec{r}_B = \{ \vec{r}_{\beta} \}_{\beta \in B}$$

$$\Rightarrow \left\{ L_A = \sum_{\alpha \in A} \frac{m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}^2}{2} - U(\vec{r}_{\alpha \in A}, t) \right\} \sim \text{выписали коорд. и скорости } \text{предметов } A \text{ не считая коорд. и скорости предметов } B, \text{ а } U \text{ можно рассматривать как ф-ю координат объектов входящих в предмет } A.$$

Опр. В рамках заданного предположений предмет A назыв. неавтономной потенциальной системой.

3. Потенциальная система с гомогенными связями


Опр. Связи - взаиморействие, сводящееся к симметричному отношению на

покоя и движение тел.


Связи реализуются в виде соприкосновения тел и нитей, рычагов и т.д. если нить не пренебрежимо.

- границы соприкосновения;
- упругой деформацией этих элементов.

Пример: (2d)




$k \rightarrow \infty$ превращается в жесткую связь



Опр. Голонومية связь - связывающая, ограничивающая только на перемещение (т.е. координаты) частиц, но не скорости.

Пр. 3: 1) (2d)




без проскальз. т.е. $\vec{v} = 0$ в этой точке.

$$a\dot{\varphi} = \dot{x} \quad | \quad \varphi \neq t$$

$x = x_0 + a\varphi$ - опр. только на координаты, голонومية.

2) (2d) шар на плоском столе без проскальз.



$\vec{v} = 0$ (без проск.)

$\rightarrow$ не приводится к голонумии.

$\Rightarrow$ не голонومية связь.

Ограничимся только голонумными связями. Представим связи в виде уравнений:

$$\begin{cases} f_1(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = 0 \\ \vdots \\ f_m(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = 0 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{алгебраическая система} \\ \text{из } N \text{ неизвестных} \\ \text{и } m \text{ действит. величин.} \end{array} \right.$$

N - число частиц
 m - число связей

требуем: $\exists N > m$ (переполняющая система)

Неизвестные $\{\vec{r}_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ выражаются через S независимых параметров $\{q_1, \dots, q_S\}$, где $S = 3N - m$

Заметим: совокупность величин $\{q_i\}_{i=1}^S$ (а) независимы и (б) однозначно определяют положение системы (т.е. значения всех $\{\vec{r}_\alpha\}_{\alpha=1}^N$), а значит, управл. опер. обобщ. координат.

$$\vec{r}_\alpha = \vec{r}_\alpha(q_1, \dots, q_S, t)$$

$$\vec{v}_\alpha = \frac{d}{dt} \vec{r}_\alpha = \sum_{i=1}^S \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial t}$$

Представим в ф-му кинет. энергии:

$$L = \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_\alpha}{2} \vec{v}_\alpha^2 - U(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t)$$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left[\sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \dot{q}_i \cdot \sum_{j=1}^s \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \dot{q}_j + 2 \sum_{i=1}^s \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \dot{q}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial t} + \left(\frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial t} \right)^2 \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^s \underbrace{\left(\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right)}_{T_{ij}^{(2)}(q,t)} \dot{q}_i \dot{q}_j + \sum_{i=1}^s \underbrace{\left(\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial t} \right)}_{T_i^{(1)}(q,t)} \dot{q}_i + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial t} \right)^2}_{T^{(0)}(q,t)} =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^s T_{ij}^{(2)}(q,t) \dot{q}_i \dot{q}_j + \sum_{i=1}^s T_i^{(1)}(q,t) \dot{q}_i + T^{(0)}(q,t) = T_2 + T_1 + T_0$$

T_2 - квадратичная форма по скоростям эк-вал
 T_1 - линейная форма по эк-вал
 T_0 - не зависит от эк-вал

Потенциальная энергия: $U(\vec{r}_1(q,t), \dots, \vec{r}_N(q,t), t) = U_0(q,t)$
 не зависит от эк-вал

$$\Rightarrow L = T - U = T_2 + T_1 + \underbrace{T_0 - U_0}_{L_0}$$

$$L = L_2 + L_1 + L_0, \text{ где } L_2 \equiv T_2, L_1 \equiv T_1, L_0 \equiv T_0 - U_0$$

Следствие: для канонических переменных всегда $\frac{\partial \vec{r}_{\alpha}}{\partial t} = 0$

$$\Rightarrow T_0 = T_2 = 0$$

$$\Rightarrow L = \underbrace{T_1}_{L_1} - \underbrace{U_0}_{L_0}$$

Замечание: $M = L_2 - L_0 = T + U$

4. Обобщенно-потенциальные системы

$$U = U_1 + U_0 = \sum_{i=1}^3 \underbrace{U_i^{(1)}(q,t)}_{U_i} \dot{q}_i + U_0(q,t)$$

Функция Лагранжа зарядов, движущихся в заданном эл. магн. поле.

в CGS: $L = \frac{mv^2}{2} + \frac{e}{c} (\vec{A}(\vec{r}, t) \cdot \vec{v}) - e\varphi(\vec{r}, t)$, где c - ск-сть света в вакууме, e - заряд частицы

$\vec{A}$ - векторный потенциал
 φ - скалярный потенциал

$$\begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \vec{A} \\ \varphi \end{pmatrix}$$


$$\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Уравнение Лагранжа: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \vec{v}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = 0$

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = \left\{ \frac{\partial}{\partial \vec{r}} : \nabla \right\} = \frac{e}{c} \nabla (\vec{A} \cdot \vec{v}) - e \nabla \varphi$$

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = m \vec{v} + \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{r}, t)$$



$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \vec{v}} \right) = m \ddot{\vec{r}} + \frac{e}{c} \frac{d}{dt} \vec{A}(\vec{r}(t), t)$$

гравитационная производная

$$\frac{d}{dt} A_x(\vec{r}(t), t) = \frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{\partial A_x}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{\partial A_x}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial A_x}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial A_x}{\partial z} \frac{dz}{dt} =$$

$$= \frac{\partial A_x}{\partial t} + (v_x \frac{\partial}{\partial x} + v_y \frac{\partial}{\partial y} + v_z \frac{\partial}{\partial z}) A_x = \frac{\partial A_x}{\partial t} + (\vec{v}, \nabla) A_x$$

$$\Rightarrow \frac{dA(\vec{r}, t)}{dt} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v}, \nabla) \vec{A}$$

$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v}, \nabla)$

- формула для субстанциональной производной.

$$m \ddot{\vec{r}} + \frac{e}{c} (\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v}, \nabla) \vec{A}) - \frac{e}{c} \nabla(\vec{A}, \vec{v}) + e \nabla \varphi = 0 \quad \sim \text{оме. движение нашей системы.}$$

$$m \ddot{\vec{r}} = e \left(-\nabla \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) + \dots \quad \leftarrow \quad \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$m \ddot{\vec{r}} = eE + \frac{e}{c} (\vec{v} (\vec{A} \cdot \vec{v}) - (\vec{v}, \nabla) \vec{A})$$

еЕ - сила Кулона

$$\vec{B} = \text{rot} \vec{A} = [\nabla \times \vec{A}]$$

Матм. след:

$$\vec{F} = \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]$$

$$\vec{F} = \frac{e}{c} [\vec{v} \times [\nabla \times \vec{A}]] = \frac{e}{c} (\nabla(\vec{v}, \vec{A}) - \vec{A}(\vec{v}, \nabla)) = \frac{e}{c} (\nabla(\vec{A}, \vec{v}) - (\vec{v}, \nabla) \vec{A})$$

(ф-я Лагранжа)

$\Rightarrow$ Док-ли, что гр-е соответствует.

$$m \ddot{\vec{r}} = \vec{F}_s + \vec{F}_m$$

Обобщенные законы сохранения

Опр. I-й интеграл - формула обобщенных координат, обобщ. сл-ств и времени, сохраняющая значение на негемкой движущейся (решетчатой) системе (просто закон сохр. энергии).

$$\Psi(q_1, \dots, q_s, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s, t) \Big|_{q=q(t)} = \text{const} \quad (\text{s-н сохранения / интеграл движения})$$

нечетное движение

Опр. Обобщенный импульс:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

Теорема (3-н извлеченный обобщ. импульсов):

$$\frac{d}{dt} p_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

Док-во:

$\frac{1}{3}$ гр-я Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

p_i

Опр. Коэф. q_i назыв.-ся. гамильтсиан, если $\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$

Следствие. 3-и сохраняется обобщ. импульс, если q_i - циклич., то p_i - const. (с.е. явл. 1-м интегралом движения)

Опр. Обобщенная энергия $M(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t)$

Опр. Функция $f(x_1, \dots, x_s)$ назыв. однородной со степенью однородности n , если $f(ax_1, \dots, ax_s) = a^n f(x_1, \dots, x_s)$

Теорема Эйлера
~ Если f -я $f(x_1, \dots, x_s)$ - однород. со степенью однородности n , то $\sum_{i=1}^s \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot x_i = n f(x_1, \dots, x_s)$

Теорема (о виде обобщ. энергии для потен. систем (с гомогенными силами))
Пусть $L = L_2 + L_1 + L_0$, где L_i - однородны по обобщ. координатам со степенями i , тогда

$$M = L_2 - L_0$$

Док-во:

$$M = \sum_i \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial L_0}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - (L_2 + L_1 + L_0) =$$

$$= (2L_2 + 1 \cdot L_1 + 0 \cdot L_0) - (L_2 + L_1 + L_0) = L_2 - L_0 \quad \square$$

Замечание. Если $T_2 = T_0 = U_2 = 0$, то $M = T + U$ (или просто кинет.)

Теорема (3-и значения обобщенной энергии)

$$\left. \frac{dM}{dt} \right|_{q(t)} = - \frac{\partial L}{\partial t}$$

по об. движ.

Док-во:

$$\frac{dM}{dt} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{1}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} \right) - \left(\sum_{i=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} + \sum_{i=1}^s \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t} \right) =$$

$$= - \frac{\partial L}{\partial t} \quad \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \text{ по обр. постр.} \right) \quad \square$$

Опр. Время t называется циклическим, если $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$

Следствие. 3-и сохраняется обобщ. энергия:


~ Если t - циклич., то M явл. 1-м интегралом, с.е., сохраняется на всех возможных движ. (реализациях) системы.

Движение м.т. в центральноном поле.

Опр. Центральное поле: $U(\vec{r}) = U(|\vec{r} - \vec{r}_0|)$

Φ -я потенциала: $L = \frac{m\vec{v}^2}{2} - U(|\vec{r} - \vec{r}_0|)$

Введем сферическую сист. коорд. в начальных коорд.
в центре поля (в точке $\vec{r}_0$), $\vec{r}_0$ = const - "центр поля"




тогда $|\vec{r} - \vec{r}_0| = r$

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 + \dot{\theta}^2) - U(r)$$

φ - циклический $\Rightarrow p_\varphi = \text{const}$

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = \text{const}$$


изобразим сферич. с.с. с привязкой к декартовым осям (x, y, z)



Нач. условия $\vec{r}(t_0)$ и $\vec{v}(t_0)$

Расширим систему координат (поверхности) так, чтобы координаты x, y, z проходили через (центр поля 0), вектор $\vec{r}_0$ и вектор $\vec{v}_0$ (посл. моменты через 3 точки)

тогда:



Для сферич. коорд. имеем:

$$\varphi(t_0) = 0$$

$$\dot{\varphi}(t_0) = 0$$

записав $p_\varphi(t_0) = 0$, то $p_\varphi(t) = 0 = \text{const}$

$$\Rightarrow \dot{\varphi} = 0 = \text{const} \rightarrow \varphi(t) = 0 = \text{const}$$

$\Rightarrow$ Все движение будет происходить в пл. xy

Движение в центрально-силовом поле в пл. xy

$$13.04.22. \quad L_{2D}(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}) = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - U(r)$$

$$\theta - \text{цикл.} \Rightarrow p_\theta = \text{const}, \quad p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta} \rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m r^2}$$

$$t - \text{цикл.} \Rightarrow M = \text{const}, \quad M = L_2 - L_0 = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + U(r) = E = \text{const}$$


$$\frac{m \dot{r}^2}{2} + \underbrace{\frac{p_\theta^2}{2 m r^2} + U(r)}_{U_{\text{эф.}}(r)} = E$$

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} (E - U_{\text{эф.}}(r))}$$

$$t - t_0 = \int_{t_0}^t dt = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_0}^r \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{эф.}}(r)}} \Rightarrow r(t; r_0, p_\theta, E)$$

$$d\theta = \frac{p_\theta}{m r^2} dt$$

$$\Rightarrow \theta - \theta_0 = \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{r_0}^r \frac{p_\theta}{m r^2} dt = \pm \frac{p_\theta}{\sqrt{2m}} \int_{r_0}^r \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - U_{\text{эф.}}(r)}} \Rightarrow \theta(r, r_0, \theta_0, p_\theta, E)$$



$\Rightarrow \dot{r}(t_0), \dot{\theta}(t_0)$ начальные условия

какие-то начальные условия:

из дадут

Непроб

Но, темн

Неверн

Сведем

Записав

1) Азимут

Далее

Неверн

$$\begin{pmatrix} \vec{r}(t_0) \\ \vec{v}(t_0) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} r_0(t_0) \\ \dot{r}(t_0) \\ \theta(t_0) \\ \dot{\theta}(t_0) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} p_\theta \\ E \\ r_0 \\ \theta_0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} r(t; r_0, p_\theta, E) \\ \theta(t; r_0, p_\theta, E) \end{pmatrix} \leftarrow \begin{matrix} \text{рез. свод.} \\ \text{в конст.} \end{matrix}$$

из дифур:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = f_x(x, y) \\ m\ddot{y} = f_y(x, y) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_x \\ m\dot{v}_x = f_x(x, y) \\ \dot{y} = v_y \\ m\dot{v}_y = f_y(x, y) \end{cases} \quad \swarrow \text{4 координаты.}$$

Неправильно! делаем так: $\dot{\theta} \frac{p_\theta}{mr^2} \rightarrow L_{\text{эт}} = \frac{m\dot{r}^2}{2} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - U(r)$

т.е. $\rightarrow H = \text{const}; H = \frac{1}{2}v^2 - U_0 = \frac{m\dot{r}^2}{2} - U_{\text{эф}}(r)$

$H = L_2 - L_0 = \frac{m\dot{r}^2}{2} + U(r) - \frac{p_\theta^2}{2mr^2} = E$ — не энергия
не работает!

Но, ф-я Лагранжа должна запис. через обобщ. коорд.! т.е.
телеско (с обобщ. импульсом) $\rightarrow$ ф-я не явл. ф-ей Лагранжа!

Неверно: из $\frac{dr}{dt} = \dot{r} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{эф}}(r))}$

$\int dr = \pm \int \sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{эф}}(r))} dt$
ф-я от r

— не решение в квадратурах,
а интегральное уравнение.

Сведем к 1 ф-е Лагранжа.
Решим энергично:

$$\frac{m\dot{r}^2}{2} + U_{\text{эф}}(r) = E$$

Запишем формально ф-ю Лагранжа только, чтобы уже получилось
такая ф-я на энергия:


$$L_{\text{эт}}(r, \dot{r}) = \frac{m\dot{r}^2}{2} - U_{\text{эф}}(r)$$

$H = L_2 - L_0 = \text{полн.}$, что нужно

Качественное исследование
движения в центральном поле.


1) Азимутальное движение $\theta(t)$, $\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}$


Если $p_\theta = 0 \rightarrow \dot{\theta} = 0 \rightarrow \theta = \text{const}$



Далее полагаем $p_\theta \neq 0 \rightarrow \dot{\theta}(t)$ не может быть 0,
 $\Rightarrow \theta(t)$ монотонна

Невозм. движение:





2) Радиальное движение.

Кинематический анализ по достижимости: а) центр поля: с поперечным на центр / без поперечного.


б) без-по: радиальное / неллинейное.

Мног. балансов энергии:

$$\frac{mv^2}{2} + U_{\text{эф}}(r) = E$$



$$\geq 0 \rightarrow U_{\text{эф}}(r) \leq E$$

~ достижимые значения r явл. / радиальными этого направления




1) Радиальное дв. с поперечным на центр.


2) Радиальное дв. без поперечного (орбитальное)





3) Неллинейное с поперечным



4) Неллинейное без поперечного (радиальное) притяг.:



Отталки:



притягивает из-за поперечного в теории гон-м.



(притяг. - отталки.)

20.04.22.

Пример:

$$\omega^2 = \dots$$

$$\Rightarrow \ddot{r} + \dots$$

Условие

1) Притяг.

2) Притяг.

Оп. Матем. полевая

1) Опр.

2) Опр.

3) Опр.

4) Исслед.

Оп. Радиус координат. сл.

Замечание

Ф. Лагранж

T =

$$u_1 = 0 - \dots$$

$$T_0 = T_1 = 0$$



Ф-я

L

20.04.22.

Малые колебания в абсолютных потенциальных системах

Пример:



$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

→ пикир - в 3-й бук.

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

$$\Rightarrow \ddot{\varphi} + \omega_0^2 \sin \varphi = 0$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\Rightarrow x = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

↑ конст. интегрирования

Условия универсальности гармонического осциллятора:

- 1) Пренебрежение потерями;
- 2) Линеаризация ур-ий (превращение ур-я в линейное).

Оп. Малые колебания - фиксированное дв-е в окр-ти устойчивого положения равновесия, спл. линейн. уравн. движения.

- 1) Опред. положение равновесия;
- 2) Опред. (отклонение) положение равновесия;
- 3) Опред. устойчивость;
- 4) Исследование положения равновесия на устойчивость

Оп. Положение равновесия - положение системы, в котором она остается неизм. длго, будучи помещена в это положение при нулевых нач. скоростях.

Замечание: если $\{q_i^0\}_{i=1}^s$ - пол-е равновесия, то $\{q_i^0, \dot{q}_i^0 = 0\}_{i=1}^s$ - состояние равновесия.

Абсолютные потенциальные системы

Ф. Лагранжия потенц. системы: $L = T - U$

$$T = T_2 + T_1 + T_0, \quad U = U_0(q) \text{ — скорость здесь нет!}$$

$U_1 = 0$ — не общ. пот. энерг, пот. магн. поля и т.д.

Автономность — нет внешнего воздействия $\rightarrow \frac{\partial L}{\partial t} = 0 : \frac{\partial U}{\partial t} = 0$, $T_0 = T_1 = 0$.

Ф-я Лагранжия автоном. потенц. системы:

$$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^s \tilde{T}_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - U(q)$$

Отклонение положения равновесия:

Теорема. Положения равновесия автономной потенциальной системы экв. решаются сист. ур-н:

$$\left\{ \frac{\partial \psi}{\partial q_i} = 0, \quad i=1, \dots, S \right.$$

Далее др-я Лагранжа: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0$

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^S \frac{\partial}{\partial q_k} T_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{\partial \psi}{\partial q_k}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^S T_{ij}(q) \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} (\dot{q}_i \dot{q}_j) =$$

$$T_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i=j \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dots \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_j + \dot{q}_i \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_k} \right) = \dots (\delta_{ik} \dot{q}_j + \delta_{jk} \dot{q}_i) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^S T_{ij}(q) (\delta_{ik} \dot{q}_j + \delta_{jk} \dot{q}_i) =$$

симм. квадратичн

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^S T_{k,j}(q) \dot{q}_j + \sum_{i=1}^S T_{i,k}(q) \dot{q}_i \right) = \sum_{j=1}^S T_{k,j}(q) \dot{q}_j =$$

$$= \sum_{j=1}^S T_{k,j}(q) \dot{q}_j = \sum_{j=1}^S T_{k,j}(q) \dot{q}_j$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{j=1}^S T_{k,j}(q) \dot{q}_j \right) - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^S \frac{\partial}{\partial q_k} T_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{\partial \psi}{\partial q_k} = 0$$

В состоянии равновесия: $\dot{q}_i = 0 \rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial q_k} = 0, \quad k=1, \dots, S$


Опр. Положения равновесия q^0 - устойчиво по Ляпунову, если $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$, при любых нач. усл-ях удовл:

$$\begin{cases} |q_i(0) - q_i^0| < \delta \\ |\dot{q}_i(0)| < \delta \end{cases} \quad i=1, \dots, S$$

решение $q(t)$ при $t \geq 0$ удовл:

$$\begin{cases} |q_i(t) - q_i^0| < \varepsilon \\ |\dot{q}_i(t)| < \varepsilon \end{cases} \quad i=1, \dots, S$$

то есть пусть нач. усл. в δ -окрестности q^0 , решение в ε -окрестности



тело не покидает ε -окр, но тело может покинуть δ -окрестн. в процессе движения, но изнач. тело наход в δ


(2) $S > 1$

Опр. Квадратичн

Устойч. по-я равновесия:

Теор. Лагранжа: (дает условия устойчив. по-я равн.-я)
 ~ Если в положении q^0 потенц. энергия $U(q)$ имеет строгий минимум (абсolut. минимум), то по-я q^0 - устойчив. по Лагранжу.

Пример:



строгий минимум $\Rightarrow$ это устойчив. положение равн.-я

Док-во: (основано на анализе пов-и уровня пот. энергии $U(q) \leq E$ - обл. достигается, $U(q) = E$ - ее граница).

~ без док-ва

27.04.22. Примеры:




устойчив min



устойчив max



сепарная точка



неустойчивое (неустойчивое) равновесие (хотя бы не выполняется) но по Лагранжу неустойчив. (если задано значение E и q^0 , то он улетит)

$\sum_{i=1}^n \dot{x}_i(t) = v_0 t > \epsilon$, да же если $v_0 < \delta$, как только $t > \frac{\epsilon}{v_0}$

Отделение минимума функции.

① $S=1$

1) $U'(q) = 0 \Rightarrow q^0$ - точка "подозрительная на экстремум" / по-я равнов. / по-я равнов.

2) $U''(q^0) > 0$, $U''(q^0) < 0$, $U''(q^0) = 0$?

minimum

максимум

$$U(q^0 + \xi) = \underbrace{U(q^0)}_{\text{const}} + \underbrace{U'(q^0) \cdot \xi}_{=0} + \frac{1}{2} U''(q^0) \cdot \xi^2 + a \xi^3 + b \xi^4 + \dots$$

Если $a \neq 0$: - точка перегиба

$a=0$; $b>0$

$b<0$: max

min (неустойч.)

② $S>1$

1) $\frac{\partial U}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow q_i^0$ - подозрительная на экстремум / по-я равнов.

$$U(q^0 + \xi) = \underbrace{U(q^0)}_{\text{const}} + \sum_{i=1}^S \underbrace{\frac{\partial U}{\partial q_i} \bigg|_{q^0}}_{=0} \xi_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^S \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} \bigg|_{q^0} \xi_i \xi_j + O(\xi^3)$$

квадратичная форма.

Опр. Квадратичная форма $B(\xi_1, \dots, \xi_s)$ назыв. положительно (отрицательно) определенной, если:

1) $B \geq 0$ ($B \leq 0$);



2) $B=0$, тогда только тогда, когда все $\xi_i = 0$

Примеры:

$$B = \xi_1^2 + \xi_2^2$$


$$B = \xi_1^2 - \xi_2^2$$

$$B = \xi_1^2 - \xi_2^2$$



$$B = (\xi_1 - \xi_2)^2$$




$B \geq 0$, но $B=0$ при $\xi_1 = \xi_2 \neq 0$



положит. неопределенная


в некоторой ф-ии $U(q)$ - это мин. значение, если
положит. определ. $\rightarrow$ строгий мин.,
отриц. определ. $\rightarrow$ строгий макс.

Судим по вторичным членам, если квадрат. часть мин.



серло может иметь дополнительные степени свободы (различия) в зависимости от внешних условий различия по степеням ξ .

$\Rightarrow$ Анализ устойчивости некоего равновесия сводится к классификации квадратичных форм в разл. $U(q)$ по степеням ξ .



Р-я Лагранжа малых колебаний:
некоторые ф-я Лагранжа:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n T_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - U(q)$$

пусть q^0 - некое равнов., т.е. $\frac{\partial U}{\partial q_i} \big|_{q^0} = 0$

введем новые переменные: $q_i = q_i^0 + \xi_i$

запишем L через ξ и разложим по степеням ξ : $\dot{q}_i = \dot{\xi}_i$

$$T_{ij}(q^0 + \xi) = T_{ij}(q^0) + O(\xi)$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n T_{ij}(q^0) \dot{\xi}_i \dot{\xi}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} \big|_{q^0} \xi_i \xi_j + O(\xi^3) + O(\xi^3) - U(q^0)$$

L_{lin}

при малых колеб. - дает малый вклад (но не точность решения есть)

Сф. L_{lin} - квадрат. часть разложения некоей ф-ии Лагранжа в окрестности некоего равновесия по степеням малых отклонений от некоего равнов.

Обозначения:

$$m_{ij} = T_{ij}(\varphi^0), \quad K_{ij} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \varphi_i \partial \varphi_j} \Big|_{\varphi^0}, \quad \text{где} \quad L_{\text{мк}} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^5 m_{ij} \dot{\xi}_i \dot{\xi}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^5 K_{ij} \xi_i \xi_j$$

Замечания:

$m_{ij} = m_{ji}$ (в силу св-ва $T_{ij}(\varphi)$), $K_{ij} = K_{ji}$, квадрат. форма лине. энергии
явл. положит. опред. по линейч. энергии.

Условия применимости метода МК:

1. Полож. равнов φ^0 в исходной системе должно быть устойчивым по Лагранжу;
2. Полож. равнов φ^0 должно быть устойчивым также и в ф-ии $L_{\text{мк}}$.
3. Требуем полож. определ-ти кв. формы пот. энергии.

2 пункт $\rightarrow$ Устойчивость в $L_{\text{мк}}$ $\Leftrightarrow$ требование положит. определенности квадрат. формы $\frac{1}{2} \sum_{i,j} K_{ij} \xi_i \xi_j$
 $\Downarrow$ достат-ва

Устойчивость в исходной L

$\Rightarrow$ Достаточно потребовать: положит. определенности св. формы $\frac{1}{2} \sum_{i,j} K_{ij} \xi_i \xi_j$

2. Амплитуда колебаний достаточно мала.

3. Ограничим интервал времени, на котором описывается движение системы.

а) ошибка в частоте (пример: истинное решение $x(t) = \cos(1 \cdot t)$, приближен. решение $x_A(t) = \cos(1.05 \cdot t)$, подставим $t = 100$ и увидим).

б) при нек. величии свободн $\rightarrow$ хаос / неустойчивость Арнольда (КАИЛ - теория).

Уравнения Лагранжа МК и их общее решение

$$L_{\text{мк}} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^5 m_{ij} \dot{\xi}_i \dot{\xi}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^5 K_{ij} \xi_i \xi_j \rightarrow \text{подставить в } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\text{мк}}}{\partial \dot{\xi}_k} \right) - \frac{\partial L_{\text{мк}}}{\partial \xi_k} = 0$$

$k = 1, \dots, 5$

$$\Rightarrow \left\{ \sum_{j=1}^5 (m_{ij} \ddot{\xi}_j + K_{ij} \xi_j) = 0 \mid i = 1, \dots, 5 \right.$$

система ОДУ порядка 2s, обобщ. $\vec{\xi} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_5 \end{pmatrix}$

1. Линейная однородная система (ЛОС) ОДУ порядка 2s: общее решение $\vec{\xi}(t) = \sum_{k=1}^{2s} c_k \vec{\Psi}_k(t)$, где $\{\vec{\Psi}_k(t)\}_{k=1}^{2s}$ - набор из 2s линейно-незав. решений.

функции базиса системы решений (ФБР)

2. ЛОС ОДУ с пост. коэффициентами: ФБР имеет вид

$$\vec{\Psi}_k(t) = \vec{P}_k(t) \cdot e^{\lambda_k t}, \quad \text{где } \vec{P}_k(t) - \text{векторный полином.}$$

$\lambda_k \in \mathbb{C}$ - комплексны (могут быть комплекс.)

3. Положение равновесия устойчиво по Ляпунову, $|\xi_i(t)|$ - ограничены, $\Rightarrow$ невозм. $\operatorname{Re} \lambda_k > 0$

Система обратима во времени ($t \rightarrow -t$ не меняет вид ур-я), т.е. ур-ния инвариантны отн. $t \leftrightarrow -t$ (т.к. $\frac{d}{dt} \rightarrow -\frac{d}{dt}$)
 $\Rightarrow$ если $\xi(t)$ решение, то $\xi(-t)$ также решение.

$\rightarrow$ реч. $\operatorname{Re} \lambda_k > 0$ и $\operatorname{Re} \lambda_k < 0$ могут появляться только парами.

$\rightarrow \operatorname{Re} \lambda_k < 0$ - также невозможно.

$$\Rightarrow \operatorname{Re} \lambda_k = 0 \Rightarrow$$

$$\text{чистое } \lambda_k = i\omega_k$$

4. $\xi \in \mathbb{R} \rightarrow$ все λ_k образуют комплексно сопряженные пары.

$$\{\lambda_k\}_{k=1}^{2s} = \{\pm i\omega_k\}_{k=1}^s$$

$$\bar{\psi}_k(t) = \bar{P}_k(t) e^{i\omega_k t}; \quad |\bar{\psi}_k(t)| = |\bar{P}_k(t)|$$

из требования ограниченности решения $\Rightarrow \bar{P}_k(t) = A^k$ - постоянная вектор.

Общее решение: $\bar{\xi}(t) = \sum_{k=1}^s C_k \cdot A^k e^{i\omega_k t} + \text{к.е.}$

$C_k \in \mathbb{C}$ - комплексный интегр. (s комплекс. конст. = 2s действ. констант), опред. из нач. уст.

$\{ \omega_k, A^k \}_{k=1}^s$ - определяется системой.

$$\sum_j (m_{ij} \ddot{x}_j + k_{ij} x_j) = 0 \quad \leftarrow \quad \bar{x}_j(t) = \bar{A} e^{i\omega t}, \quad x_j(t) = A_j e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^3 (-m_{ij} \omega^2 + k_{ij}) A_j = 0, \quad i = \overline{1, 3} \quad \text{т.к. матриц. антебр. системы сн. неизвестных } A_j$$

$$(-m_{ij} \omega^2 + k_{ij}) = 0 \quad \sim \text{ур-е собственных частот (характеристическое ур-е)}$$

- алгебр. ур-е степени 3с. отн. ω , или степени 6 стн. ω^2

$\Rightarrow$ 3 н. корней $\{ \omega_k^2 \}_{k=1}^3$ с учетом кратности.

ωк. Представим комплекс. ωк в системе отн. A_j $\Rightarrow$ реч. $\bar{A}^k = \begin{pmatrix} A_1^k \\ \vdots \\ A_s^k \end{pmatrix}$ для комплекс.

$$\text{Обозн. } (\bar{A}^k)_j = A_j^k$$

5. Если ωк - простой (некратный / некратный) корень $\Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{A}^k$ находится с точностью до постоянного множителя.

а. Если ωк - m-кратный (n-кратно вырожденный корень) $\Rightarrow$ мн-во решений обн. линейными преобразованиями размерности m. $\Rightarrow$

$\Rightarrow m$ независ. векторов $\vec{A}^k, \dots, \vec{A}^{k+m-1}$

13.05.22. $\vec{z}_j^{(k)} = A_j^{(k)} e^{i\omega_k t} \vec{e}_j^s - \text{ФЕР}$

$\Rightarrow \left| \sum_{j=1}^s (-\omega^2 m_{ij} + \kappa_{ij}) A_j = 0 \right| \rightarrow |-\omega^2 m_{ij} + \kappa_{ij}| = 0$ — характеристическое уравнение для собственных векторов

$\omega_k = \omega_{k+1} = \dots = \omega_{k+m-1}$
 $\downarrow$
 m корней

— m кратных корней $\Rightarrow m$ линейно независимых

$\vec{A}^k$ — соб. вектор. $\vec{A}^k = \{A_j^k\}$

$\vec{A}^k, \vec{A}^{k+1}, \dots, \vec{A}^{k+m-1}$

— все явл. соб. векторами (решениями системы или независимыми соб. векторами.)

Любая лине. комбинация также является решением, т.е. явл. соб. векторами для той же ω_k .

Общее решение:

$\vec{z}(t) = \sum_{k=1}^s C_k \vec{A}^k e^{i\omega_k t} + \text{к.с.}$

где $(\omega_k, \vec{A}^k)$ — соб. частоты и векторы, образуют систему.

C_k — константы интегрирования (арб. конст. уел.)

$\omega_k \in \mathbb{R}$ в силу ограниченности решения.

$C_k \in \mathbb{C}$, $\{C_k\}_{k=1}^s$ — сист. $\Rightarrow$ 2s м. действит. констант. — порождены $\vec{e}_j^s$ — ортогональны.

$\vec{A}^k \in \mathbb{R}^s$ — действит. в силу действит. системы (наша система без нарушения общности).

Обозначим:

$C_k = \frac{b_k}{2} e^{i\psi_k}$, где $b_k, \psi_k \in \mathbb{R}$, тогда

$\vec{z}(t) = \sum_{k=1}^s \frac{b_k}{2} \vec{A}^k (e^{i(\omega_k t + \psi_k)} + \text{к.с.})$

$\vec{z}(t) = \sum_{k=1}^s b_k \vec{A}^k \cos(\omega_k t + \psi_k)$

— формулы для нахождения констант

Нормальные координаты
 (канонические)

$L(\vec{z}, \dot{\vec{z}}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} m_{ij} \dot{z}_i \dot{z}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \kappa_{ij} z_i z_j$

решение:

$\vec{z}_j(t) = \sum_{k=1}^s A_j^k b_k \cos(\omega_k t + \psi_k)$

Рассмотрим ф-лу Лагранжа относительно $\{z_i\}$ независим. координат.

$L(\vec{z}, \dot{\vec{z}}) = \sum_{k=1}^s \left(\frac{\dot{z}_k^2}{2} - \frac{\omega_k^2 z_k^2}{2} \right)$

уравнение: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0$

$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \dot{q}_k, \quad \frac{\partial L}{\partial q_k} = -\omega_k^2 q_k, \quad \ddot{q}_k + \omega_k^2 q_k = 0$

$\Rightarrow$ решение: $q_k(t) = b_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$ (можно сравнить с $q(A)$)

$\Rightarrow$ заменим $q_j = \sum_{k=1}^s A_{kj}^k q_k$ (*)

Гипотеза: любая $L_{\text{мк}}(q, \dot{q})$ можно было бы переписать в виде $L_{\text{мк}}(q, \dot{q})$ замкнутой переопределенных вектора (*), где $A_{ij}^k = (A^k)^T_{ij}$ - координаты

Проверим:

подставим (*) в $L_{\text{мк}} \Rightarrow$ получили ли $L_{\text{мк}}?$

$$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} m_{ij} \sum_k A_{ik}^k \dot{q}_k \sum_l A_{jl}^l \dot{q}_l - \frac{1}{2} \sum_{i,j} k_{ij} \sum_k A_{ik}^k q_k \sum_l A_{jl}^l q_l =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k,l} \left(\sum_{i,j} m_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l \right) \dot{q}_k \dot{q}_l - \frac{1}{2} \sum_{k,l} \left(\sum_{i,j} k_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l \right) q_k q_l \stackrel{\text{по (*)}}{=} L_{\text{мк}}(q, \dot{q})$$

удвоенная/двукратная преобр. в симметрично $\rightarrow$ если под ней стоит символ кратности

$\Rightarrow \left(\sum_{i,j} m_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l \right) = \delta_{kl}$ (должно быть)

1) $\sum_{i,j} m_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l = \delta_{kl} = \begin{cases} 1, & k=l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$

2) $\sum_{i,j} k_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l = \omega_k^2 \delta_{kl}$

Заметим: обозн. $(A^k, A^l) = \sum_{ij} m_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l$ - уровн. вект. алгебра скалярного произв.

1. Коммутативность: $(A^k, A^l) = (A^l, A^k)$ - в силу симметричн. матрицы $m_{ij} = m_{ji}$

2. Линейность: $(A, c_1 B_1 + c_2 B_2) = c_1 (A, B_1) + c_2 (A, B_2)$

3. Положит. определ-ть: $(A^k, A^k) \geq 0$ причем $(A^k, A^k) = 0$, при $A^k = 0$ в силу аналогичн. с лем. Эммерей:

$\delta = \frac{1}{2} \sum_{i,j} m_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$

$\rightarrow$ далее будем называть скалярным произведением.

Требуем (I) заменим в виде $(A^k, A^l) = \delta_{kl}$, т.е. $\{A^k\}_{k=1}^s$ - ортонормированные (в обознач. скалярного произв. скалярного произв.).

18.05.22.

Требуем (I) $\left(\sum_{i,j} m_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l \right) = \delta_{kl}$ то же самое, что (A^k, A^l)

(II) $\sum_{i,j} k_{ij} A_{ik}^k A_{jl}^l = \omega_k^2 \delta_{kl}$

теор. (I): $(\vec{A}^k, \vec{A}^e) = \delta_{ke}$ - ортонормировка базиса

1) Ортогональность: теор $(\vec{A}^k, \vec{A}^e) = 0$ при $k \neq e$

уравнения со векторов: $\sum_{i,j=1}^S -\omega_k^2 m_{ij} A_j^k A_i^e + \sum_{i,j=1}^S K_{ij} A_j^k A_i^e = 0$ $\quad | \cdot A_i^e \quad | \cdot \sum_i$

покажем равенство $i \rightarrow j, k \rightarrow e$ и заменим $m_{ji} = m_{ij}, K_{ij} = K_{ji}$

$$\Rightarrow \sum_{i,j=1}^S -\omega_k^2 m_{ij} A_i^k A_j^e + \sum_{i,j=1}^S K_{ij} A_i^k A_j^e = 0 \quad (*)$$

$$(\omega_k^2 - \omega_e^2) \sum_{i,j=1}^S m_{ij} A_i^k A_j^e = 0$$

если $\omega_k \neq \omega_e$, то $(\vec{A}^k, \vec{A}^e) = 0$ выполнено


если $\omega_k = \omega_{k_1} = \dots = \omega_{k+m-1}$ (m-кратно вырождены)

имеем: $\vec{A}^k, \vec{A}^{k+1}, \dots, \vec{A}^{k+m-1}$ ~ линейно независимы, но взаимно, вообще говоря, не ортогональны.

$\Rightarrow$ ортогонализация

Пример: $m=2$ $\vec{A}^k, \vec{A}^{k+1}$ линейно независимы, но не ортогональны.

$\rightarrow$ хотим получить $\vec{A}^{k'1}, \vec{A}^{k'2}$ - ортогон.



берем $\vec{A}^{k'} = \vec{A}^k$
ищем $\vec{A}^{k'2} = \vec{A}^{k+1} + c \vec{A}^k$

$$(\vec{A}^{k'1}, \vec{A}^{k'2}) = (\vec{A}^{k+1}, \vec{A}^k) + c(\vec{A}^k, \vec{A}^k) = \text{нормировка} = 0$$

$$c = - \frac{(\vec{A}^{k+1}, \vec{A}^k)}{(\vec{A}^k, \vec{A}^k)} \Rightarrow \vec{A}^{k'1} \text{ и } \vec{A}^{k'2} \text{ ортогональны.}$$

$\vec{A}^{k'1}, \vec{A}^{k'2} \in$ тому же собственному подпространству.

Если $m > 2 \Rightarrow$ ортог. трансформация. Но если $m > 1$, то метод В-Ш работает плохо, т.к. себе взаимноперпендикулярных.

Используем метод QR-разложения: напр., метод ортонормализации Хаусхолдера.

В результате ортогонализации имеем: $\vec{A}^{k'1}, \dots, \vec{A}^{k+m-1}$, которые:

- 1) ортогональны между собой.
- 2) являются собственными векторами на той же собственной частоте.
- 3) ортогональны ко всем собственным подпространствам.

В результате ортогонализации на всех частотах, имеем линейно ортогональный набор $(\vec{A}^k, \vec{A}^{k'}) = 0$

2) Нормировка: $(\vec{A}^k, \vec{A}^k) = 1$

$$\vec{A}^{k''} = \frac{1}{\|\vec{A}^{k'1}\|} \vec{A}^{k'1}, \text{ где } \|\vec{A}^{k'1}\| = \sqrt{(\vec{A}^{k'1}, \vec{A}^{k'1})}, \text{ тогда } (\vec{A}^{k''1}, \vec{A}^{k''1}) = 1.$$

В результате ортогонализации и нормировки, имеем ортонорм. базис $\{\vec{A}^{k''}\}_{k=1}^S$ составл. из собств. векторов ч. частот. теор. (I).

$$\text{теор. (II)} \quad \sum_{i,j} K_{ij} A_i^e A_j^e = \omega_k^2 \sum_{i,j} m_{ij} A_i^e A_j^e = \omega_k^2 \delta_{ee} \sim \text{выполнен, автоматически}$$

Век, переход к нормальным координатам: $\vec{q}_i = \sum_{k=1}^s A_i^{k''} \vec{q}_k$, $\vec{q} = \sum_{k=1}^s \vec{A}^{k''} \vec{q}_k$

$$\vec{q}_i = \sum_{k=1}^s A_i^{k''} \vec{q}_k, \quad \vec{q} = \sum_{k=1}^s \vec{A}^{k''} \vec{q}_k$$

Обобщенное преобразование $\vec{q}_k = (\vec{q}, \vec{A}^k)$

$\vec{q}_0$ построено $\{\vec{q}, \vec{A}^s\}$ - ансамбль независимых. осцилляторов (в рамках габриельской модели колебаний).

$$\ddot{q}_k + \omega_k^2 q_k = 0$$

Кинематическая (удобно считать) степень разложения L равна числу независимых модулей нормальных колебаний


Гамильтонов формализм в механике

Опр. Преобразование Лежандра $L: f(x) \rightarrow g(p)$

1) $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - выпуклая вниз, тогда $g(p) = \max_x \{px - f(x)\}$

Пр. $f(x) = x^2$, $g(p) = \max_x (px - x^2) = \frac{p^2}{4}$

2) $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ выпукл. вниз тогда $g(p) = \max_x \left\{ \sum_{i=1}^n p_i x_i - f(x) \right\}$



Отыскание преобр. Лежандра:

точка макс: $\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sum_{k=1}^n p_k x_k - f(x) \right) = 0$

$p_i - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$, до $\frac{\partial f}{\partial x_i} = p_i$ реш. $\Rightarrow x_{\max}(p)$ - явл. макс в силу выпуклости $f(x)$

Св-во: $L[L[f(x)]] = f(x)$

Опр. Функция Гамильтона - преобр. Лежандра от ф-ции Лагранжа по всем обобщ. скоростям.

Обозн. $H(q, p, t)$

Отыскание 1) $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i \Rightarrow$ реш. $\dot{q}_i(p) = \dot{q}_i(p_1, \dots, p_s)$

2) $H(q, p, t) = \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - L(q, \dot{q}, t) \right) \Big|_{\dot{q}_i = \dot{q}_i(p)}$

Заметим: 1) Новая переменная p_i совп. с обобщ. импульсом

2) Выразим для $H(q, p, t)$ явно с опер. обобщ. энергии

т.е. ф-я Гамильтона - обобщенная энергия, выраж. через обобщ. импульсы

Примеры: 1) $L = \frac{m\dot{r}^2}{2}$; $\vec{p} = m\vec{v}$, обобщ. энергия $H = \frac{p^2}{2m}$

ф-я Гамильтона: $H = \frac{p^2}{2m}$

2) $L = \frac{m\dot{r}^2}{2} + \frac{e}{c} (\vec{A}, \vec{v}) - e\varphi$
 $\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = m\vec{v} + \frac{e}{c} \vec{A}$

$$\vec{r} = \frac{1}{m} (\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A}) ; \quad \text{абсолют. энергия} \quad H = L - L_0 = \frac{mv^2}{2} + e\varphi$$

$$\text{Ф-я Гамильтона: } H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{1}{2m} (\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A})^2 + e\varphi(\vec{r}, t)$$

$$\Delta M(q, p, t) = \sum_i \frac{\partial M}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial M}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial M}{\partial t} dt$$

$$\text{Вспомог. сферическая } H: \Delta M = \sum_i (p_i dq_i + q_i dp_i) - \left(\sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \right) dq_i + \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial p_i} \right) dp_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt \right)$$

$$\begin{cases} q_i = \frac{\partial M}{\partial p_i} \\ p_i = - \frac{\partial M}{\partial q_i} \end{cases} \quad i=1, \dots, s$$

Ф-я Гамильтона

$$\frac{\partial L}{\partial t} = - \frac{\partial M}{\partial t}$$

$$\text{вспомогат.} \quad \frac{\Delta M}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t}$$

3-я извлеченная абсолют. энергия:

$$\boxed{\frac{\Delta M}{dt} = \frac{\partial M}{\partial t}}$$

25.05.22.

Обобщенные законы сохранения:

- 1) Если q_i циклическая ($\frac{\partial M}{\partial q_i} = 0$), то $p_i = \text{const}$
- 2) Если p_i циклич. ($\frac{\partial M}{\partial p_i} = 0$), то $q_i = \text{const}$
- 3) Если t циклич. ($\frac{\partial M}{\partial t} = 0$), то $M(t) = \text{const}$

Скобки Пуассона.

пусть есть функция $f(q, p, t)$, $\frac{df}{dt} \bigg|_{(q(t), p(t))} = ?$ — полное дифференцирование

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial M}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial M}{\partial q_i} \right)$$

Опр Скобка Пуассона

пусть $f(q, p, t)$ и $g(q, p, t)$ ф-ии, тогда $\{f, g\} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$ — скобка Пуассона

Замечание. возмущается опр. скобок П. с добавлением знаков! (Лагранж vs Гамильтон)

Св-ва 1° Антикоммутативность $\{f, g\} = -\{g, f\}$

2° Билинейность $\{c_1 f_1 + c_2 f_2, g\} = c_1 \{f_1, g\} + c_2 \{f_2, g\}$ ($c_{1,2} = \text{const}$)

3° Тождество Якоби $\{f, \{g, h\}\} + \{h, \{f, g\}\} + \{g, \{h, f\}\} = 0$

Замечание: конструкция, удовл. св-вам 1°-3° (как алгебра Ли) под операцией $\{ \cdot, \cdot \}$

Пример второе произведение $\{ \cdot, \cdot \}$

$$4^\circ \{f_1 f_2, g\} = f_1 \{f_2, g\} + f_2 \{f_1, g\}$$

$$d_t \frac{\partial}{\partial \mu} f(t, q) = \frac{\partial^2 f}{\partial \mu^2} f(t, q) + f(t, \frac{\partial q}{\partial \mu}) \quad (\mu - \text{параметр})$$

Важно: частный случай $\mu \rightarrow t$ (время)

$$d_t f(t, q) = \frac{\partial f}{\partial t} + f(t, \frac{\partial q}{\partial t})$$

Следствие $\rightarrow$ Теорема Пуассона
Если $f(q, p, t)$ и $g(q, p, t)$ - интегралы движения, то $\{f, g\} = \text{const}$ - тоже интеграл движения.

$$\left(\frac{df}{dt} \right)_{\text{инт. дв.}} = \frac{dg}{dt} \bigg|_{\text{инт. дв.}} = 0$$

то $\{f, g\} = \text{const}$ - тоже интеграл движения

Замечание: ур-е Гамильтона через сл. Пуассона


$$\begin{cases} \dot{q}_i = \{q_i, H\} \\ \dot{p}_i = \{p_i, H\} \end{cases}$$

Опр. Канонические преобразования - $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i, P_i)$ (все) канонич. сопряж. переменные (q_i, p_i) (координ. или для канонич. системы свобод. фазовое пр-во - это абстрактное пр-во, в котором $(q, p)_{i=1}^s$ выглядят в к-ве взаимно сопр.

Канонические преобразования

Возможны 2 варианта формализации

Конфигурационное пр-во




$q \in Q$ канонич. преобразования (в лагранжевом сопряж. вид)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{a}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial a_i} = 0$$

Гамильтонов формализм

фазовое пр-во ($\dim \Phi = 2s$)



$q, p \in Q, P$ - канонические пр-во

Преобраз. координ. ур-е Гамильтона сопряж. своб. вид

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i} \\ \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \end{cases}$$

H' - новая ф-я Гамильтона

Пример 1) $q \rightleftharpoons p$

$$\begin{cases} q = p \\ p = q \end{cases}$$


$$\begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{p} = \frac{\partial H}{\partial q} \\ \dot{q} = -\frac{\partial H}{\partial p} \end{cases}$$


не каноническое!

не имеет вид ур-ий Гамильтона

Теорема



2)



$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{q} = -p \\ p = Q \end{array} \right. \quad \left| \quad \left\{ \begin{array}{l} p - \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial Q} \\ \dot{Q} = \frac{\partial H}{\partial p} \end{array} \right. \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \ddot{Q} = \frac{\partial^2 H}{\partial p^2} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial Q} \end{array} \right.$$


каноническое преобразование.

сохр. вир. и-и Гамильтона

Действие как ф-ция коэф. и времени.

величин: действие как функционал:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$




полное д.в.: $S=0$

всего не счит.

Опр. Действие как ф-ция канонического преобразования:

$$S_q(q, t) = \int_{(q_0, t_0)}^{(q, t)} L(q, \dot{q}, t) dt$$

(интегр. по истинному движению.)



В гамильтоновых обозначениях:

$$H = \sum_{i=1}^s p_i \dot{q}_i - L, \quad L = \sum_{i=1}^s p_i \dot{q}_i - H$$

$$S_q(q, t) = \int_{(q_0, t_0)}^s [\sum_{i=1}^s p_i \dot{q}_i - H] dt = \int_{(q_0, t_0)}^s [\sum_{i=1}^s p_i dq_i - H dt]$$

пусть (Q, P) - другие

канонические переменные

$(q, p) \leftrightarrow (Q, P)$ канонич. преобр.

H' - новая ф-ция Гамильтона

$$\text{вернём: } F_1(q, Q, t) = S_q(q, t) - S_Q(Q, t)$$

$$dF_1 = (\sum_i p_i dq_i - H dt) - (\sum_i P_i dQ_i - H' dt)$$

$$\text{по опр. по новому д.в.-ю: } dF_1 = \sum_i \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} dQ_i \right) + \frac{\partial F_1}{\partial t} dt$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p_i = \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial q_i} \\ P_i = -\frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial Q_i} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 2s \text{ м. д.в.-ю} \\ i=1, \dots, s \end{array} \right. \Rightarrow \text{решим отн. } (Q, P) \text{ через } (q, p, t)$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_i = Q(q, p, t) \\ P_i = P(q, p, t) \end{array} \right.$$

каноническое по построению

$$H'(Q, P, t) = H(q, p, t) + \frac{\partial F_1}{\partial t} \quad (\text{попр. вир. } (Q, P) \text{ через } (q, p))$$

Теорема: Если дана $F_1(q, Q, t)$ - новая ф-ция, то преобр. $\left\{ \begin{array}{l} p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i} \\ P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \end{array} \right.$ (напр. производящей ф-ей) эквив. каноническому.

Правило дифф. по канонич. перемен. / здесь: для (P, Q) канонич. в ф-е Гамильтона, для (p, q) - наоборот

27.06.22. (Компьютеризация.)

$$(q, p) \text{ и } (Q, P)$$

$$F_2(q, Q, t)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p_i = \frac{\partial F_2(q, Q, t)}{\partial q_i} \\ Q_i = \frac{\partial F_2(q, Q, t)}{\partial Q_i} \end{array} \right\} \Rightarrow H' = H + \frac{\partial F_2(q, Q, t)}{\partial t}$$

$i = 1, \dots, 2s$

$$\begin{array}{l} F_2(q, P, t) \quad F_3(p, Q, t) \quad F_4(p, P, t) \\ \left\{ \begin{array}{l} p_i = + \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \\ Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} q_i = - \frac{\partial F_3}{\partial p_i} \\ P_i = - \frac{\partial F_3}{\partial Q_i} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} q_i = \frac{\partial F_4}{\partial p_i} \\ Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i} \end{array} \right\} \\ H' = H + \frac{\partial F_{2/3/4}}{\partial t} \end{array}$$

Пример 1: $F_2 = \sum p_i Q_i$

$$\left\{ \begin{array}{l} p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i \\ Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i \end{array} \right\} \sim \text{"тождественное преобразование"}$$


2) $F_2 = \sum f_j(q, t) \cdot P_j$

$$\left\{ \begin{array}{l} p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \sum_j P_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}(q, t) \\ Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = f_i(q, t) \end{array} \right\}$$

~ "точечное преобразование"

3) $F_2 = \sum q_j Q_j$

$$\left\{ \begin{array}{l} p_i = \frac{\partial F_2(q, Q, t)}{\partial q_i} = Q_i \\ P_i = - \frac{\partial F_2(q, Q, t)}{\partial Q_i} = -q_i \end{array} \right\}$$



~ поворот осей

Теорема. Скобка Пуассона инвариантна относительно канонического преобразования.

пусть $(q, p) \leftrightarrow (Q, P)$ - 2 канонич. преобр. (связаны канонич. преобр.)

" $f(q, p, t)$ и $g(Q, P, t)$ " тогда:

$$\{f, g\}_{q, p} = \{f, g\}_{Q, P}$$

$$\{f, g\}_{q, p} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right), \quad \{f, g\}_{Q, P} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial Q_i} \frac{\partial g}{\partial P_i} - \frac{\partial f}{\partial P_i} \frac{\partial g}{\partial Q_i} \right)$$

Док-во: Введём в рассмотрение гамильтону систему с кинетической энергией T , потенциальной U , и ф-ой Гамильтона $H(q, p) = T + U$

Каждому $\frac{df}{dt}$ на решениях этой гамильтоновой системы:

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) = \{f, H\} = \{f, T + U\}$$

$$\frac{df}{dt} = \{f, T + U\}$$



Опр. Фундаментальные скобки Пуассона:

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Теорема (необходимое и достаточное условие каноничности преобразования). Преобразование $(q, p) \leftrightarrow (Q, P)$ является каноническим, тогда и только тогда, когда оно оставляет инвариантными все фундаментальные скобки Пуассона, т.е.:

$$\{q_i, q_j\}_{Q,P} = 0, \quad \{p_i, p_j\}_{Q,P} = 0, \quad \{q_i, p_j\}_{Q,P} = \delta_{ij}$$

Док-во: 1) Необходимость следует из предыдущей теоремы.
2) Достаточность (без док-ва).

Лагранжева теория (это нулевой случай):

1. Конфигурационное пространство.
2. Функция Лагранжа.
3. Вариационный принцип $\delta S = 0$

закон движения

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

Гамильтоновская теория:

1. Фазовое пространство.
2. Функция Гамильтона.
3. Скобки Пуассона $\{ \cdot, \cdot \}$

закон движения

$$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \{q_i, H\} \\ \dot{p}_i &= \{p_i, H\} \end{aligned} \quad \text{ф-я Гамильтона}$$

Гейзенбергово представление квантовой механики:

1. Фазовое пространство $\rightarrow \hat{q}_i, \hat{p}_i$ - канонические операторы
2. Функция Гамильтона: $\hat{H}(\hat{q}_i, \hat{p}_i)$ - тот же оператор
3. Скобки Пуассона: $\{\hat{f}, \hat{g}\} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{f}, \hat{g}]$ $[\cdot, \cdot]$ - коммутатор

$$[\hat{f}, \hat{g}] = \hat{f}\hat{g} - \hat{g}\hat{f} \quad - \text{коммутатор}$$

Требования:
 1) Фундаментальное соотношение Пуассона: (канонические соотнош.):
 $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = 0, [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0, [\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$

2) Аксиомы алгебры Ли для скобки Пуассона! ~ выполняются.

Тогда:

$$\begin{cases} \dot{\hat{q}}_i = \frac{1}{i\hbar} [\hat{q}_i, \hat{H}] \\ \dot{\hat{p}}_i = \frac{1}{i\hbar} [\hat{p}_i, \hat{H}] \end{cases} \quad \sim \text{уравнения Гейзенберга.}$$

Дано: $H(q, p, t)$, известно Гамильтониан - Якоби. найти $q(t) = ? p(t) = ?$
 Хотим перейти в новые переменные: $H' = 0$, где $H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$

тогда: $(q, p) \rightarrow (Q, P) \sim \text{канонич.} F_2(q, p, t) \quad (\text{известно } F_2!)$

$$\begin{cases} p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \\ Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial p_i} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{Q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = 0 \\ \dot{P}_i = -\frac{\partial H}{\partial Q_i} = 0 \end{cases}$$

$$Q_i(t) = \beta_i = \text{const.}$$

$$P_i(t) = \alpha_i = \text{const.}$$

Требован: $\frac{\partial F_2}{\partial t} + H = 0$

Возникает: $P_i = \alpha_i$

$$F_2(q, p, t) = S(q, t) / \text{констант.}, \text{ что это действие.}$$

$$\left\{ \frac{\partial S(q, t)}{\partial t} + H(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t) = 0 \right\} \quad \sim \text{уравнение Гамильтона - Якоби.}$$

~ нужно найти решение, содержащее $2s$ независимых констант: $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ и $2s$ независимых переменных

$$S(q_1, \dots, q_s, t, \alpha_1, \dots, \alpha_s) = ?$$

1. Записано ур-е Гамильтона - Якоби $\Rightarrow$ найти $S(q, t, \alpha)$

$$\begin{cases} p_i = \frac{\partial S(q, t, \alpha)}{\partial q_i} \\ Q_i = \frac{\partial S(q, t, \alpha)}{\partial p_i} = \beta_i = \text{const} \end{cases} \quad i=1, \dots, s \quad \sim 2s \text{ ур-ий}$$

$$\Downarrow \text{после интегрирования}$$

$$\begin{cases} q_i = q_i(t, \alpha, \beta) \\ p_i = p_i(t, \alpha, \beta) \end{cases}$$

~ решение некоторой мех-ки заданы.

$2s$ констант